

## Chieftec Value APB-700B8 virtalähdeyksikkö 700 W 20+4 pin ATX ATX Hopea

**Tuotemerkki** : Chieftec

**Tuoteperhe**: Value

**Tuotekoodi**: APB-700B8

**Tuotteen nimi** : APB-700B8



Chieftec Value APB-700B8. Kokonaisteho: 700 W, AC-syöttöjännite: 200 - 240 V, AC-syöttötaajuus: 47 - 63 Hz. Emolevyn virtaliitin: 20+4 pin ATX, Emolevyn virtapiuhan pituus: 55 cm, SATA-virtakaapelin pituus: 150,550 mm. Tarkoitus: PC/palvelin, Virransyöttöyksikön mitat: ATX, 80 PLUS certification: 80 PLUS. Tuotteen väri: Hopea, Jäähdytyksen tyyppi: Aktiivinen, Tuulettimen halkaisija: 12 cm. Tuotteen leveys: 150 mm, Tuotteen syvyys: 140 mm, Tuotteen korkeus: 87 mm



Virranhallinta		Liitettävyyden ominaisuudet	
Kokonaisteho *	700 W	Suorittimen virtaliitin (4+4 pin)	✓
AC-syöttöjännite *	200 - 240 V	CPU:n voimakaapeli	50 cm
AC-syöttötaajuus	47 - 63 Hz	Levykeaseman virtaliitin	1
Syöttöjännite	5 A	Diskettiaseman liitin	✓
Tehokerroin	0,9	Kaapelointityyppi	Ei-modulaarinen
Power Factor Correction (PFC) tyyppi	Aktiivinen	Suorituskyky	
Yhdistetty teho (+3.3V)	130 W	80 PLUS certification *	80 PLUS
Yhdistetty teho (+12V)	648 W	Tarkoitus *	PC/palvelin
Yhdistetty teho (+5V)	130 W	Virransyöttöyksikön mitat *	ATX
Suurin lähtövirta (+3.3V)	22 A	ATX versio	2.3
Suurin lähtövirta (+12V1)	54 A	Sertifiointi	CE, CB, EAC, TÜV
Suurin lähtövirta (+5V)	22 A	Suunnittelu	
Virtalähteen suojausominaisuudet	Ylijännite, Ylikuumentuminen, Ylikuormittaa, Oikosulku, Aliteho, Alijännite	Tuotteen väri	Hopea
		Jäähdytyksen tyyppi	Aktiivinen
		Tuulettimen halkaisija	12 cm
		Tuulettimien määrä	1 tuuletin(ta)
Liitettävyyden ominaisuudet		Paino ja mitat	
Emolevyn virtaliitin *	20+4 pin ATX	Tuotteen leveys	150 mm
Emolevyn virtapiuhan pituus	55 cm	Tuotteen syvyys	140 mm
SATA-virtaliittimiä	4	Tuotteen korkeus	87 mm
SATA-virtakaapelin pituus	150,550 mm	Paino	1,42 kg
Peripheral (Molex) virtaliittimet (4-pin) *	2	Pakkaustiedot	
(Molex) lisävirtakaapelin pituus	150,500 mm	Pakkauksen paino	1,57 kg
EPS-virtaliitin (4+4-pinninen)	✓	Tekniset tiedot	
PCI Express-virtaliittimiä (6+2 pin)	2	Kestävän kehityksen mukainen	✓
PCI Express -virtakaapelin pituus	50 cm	Vaatimustenmukaisuustodistukset	CE
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84733020



0753263077820



753263077820

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date