

Chieftec CTG-550C virtalähdeyksikkö 550 W 20+4 pin ATX ATX musta

Tuotemerkki : Chieftec

Tuotekoodi: CTG-550C

Tuotteen nimi : CTG-550C

Chieftec CTG-550C. Kokonaisteho: 550 W, AC-syöttöjännite: 230 V, AC-syöttötaajuus: 50 Hz. Emolevyn virtaliitin: 20+4 pin ATX, Kaapelointityyppi: Puolimodulaarinen. Tarkoitus: PC, Virransyöttöyksikön mitat: ATX, 80 PLUS certification: 80 PLUS. Tuotteen väri: musta, Jäähdytyksen tyyppi: Aktiivinen, Tuulettimen halkaisija: 12 cm. Tuotteen leveys: 150 mm, Tuotteen syvyys: 140 mm, Tuotteen korkeus: 87 mm



Virranhallinta		Liitettävyyden ominaisuudet	
Kokonaisteho *	550 W	Levykeaseman virtaliitin	2
AC-syöttöjännite *	230 V	Kaapelointityyppi	Puolimodulaarinen
AC-syöttötaajuus	50 Hz	Suorituskyky	
Syöttöjännite	6 A	80 PLUS certification *	80 PLUS
Maksimi tulovirta (@110V)	+12V1,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V	Tarkoitus *	PC
Tehokerroin	0,9	Virransyöttöyksikön mitat *	ATX
Power Factor Correction (PFC) tyyppi	Aktiivinen	ATX versio	2.3
Yhdistetty teho (+3.3V)	130 W	Keskimääräinen vikaantumisaika	100000 h
Yhdistetty teho (+12V)	456 W	Sertifiointi	CE, CB, FCC
Yhdistetty teho (+5V)	130 W	Suunnittelu	
Yhdistetty teho (-12V)	3,6 W	Tuotteen väri	musta
Yhdistetty teho (+5Vsb)	15 W	Jäähdytyksen tyyppi	Aktiivinen
Suurin lähtövirta (+3.3V)	25 A	Tuulettimen halkaisija	12 cm
Suurin lähtövirta (+12V1)	25 A	Tuulettimien määrä	1 tuuletin(ta)
Suurin lähtövirta (+12V2)	25 A	Tuulettimen sijainti	Yläreuna
Suurin lähtövirta (+5V)	22 A	Paino ja mitat	
Suurin lähtövirta (-12V)	0,3 A	Tuotteen leveys	150 mm
Suurin lähtövirta (+5Vsb)	3 A	Tuotteen syvyys	140 mm
Tehokkuus	85%	Tuotteen korkeus	87 mm
Virtalähteen suojausominaisuudet	Ylivirta, Ylijännite, Ylikuumentuminen, Ylikuormittaa, Oikosulku, Alijännite	Pakkaustiedot	
Liitettävyyden ominaisuudet		Pakkaustyyppi	Laatikko
Emolevyn virtaliitin *	20+4 pin ATX	Tekniset tiedot	
SATA-virtaliittimiä	6	Vaimennusominaisuudet	RoHS
Peripheral (Molex) virtaliittimet (4-pin) *	4	Logistiikkatiedot	
EPS virtaliitin (8-pin)	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikeistökoodi (HS)	84733020
PCI Express-virtaliittimiä (6+2 pin)	2	Muut ominaisuudet	
CPU P4-liitin (4-pin)	1	Tuettu rinnakkaiskäsitteilyteknologia 2-Way CrossFireX, 2-Way SLI	



4710713239364

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date