

Part No. **42675**

USB TO 4 PORT SERIAL CONVERTER

FLEXIBLE CONNECTION OF 4 SERIAL DEVICES TO A USB TYPE A COMPUTER

DESCRIPTION

- Connects four standard serial devices via USB Type A
- With four flexible cabled 9 Way D Male RS232 connectors
- Plug & Play - USB bus-powered with no external power supply required
- Compatible with Windows and Linux operating systems
- 2 year warranty

The Lindy USB to 4 Port Serial Converter allows the user to easily connect four peripheral devices featuring 9 Way Serial RS232 to a USB Type A port. Its functional design with cabled connectors offers more flexibility compared with standard box converters. It is an ideal solution for connecting legacy RS232 equipment such as barcode scanners and industrial devices to notebooks in retail, IT and digital signage scenarios.

This converter is compatible with both Windows and Linux operating systems and as it is USB bus-powered, it can be installed quickly and simply with no need for additional power supplies.

RELATED PRODUCTS

42858

USB TO 4 PORT SERIAL CONVERTER

SPECIFICATIONS

Interface	USB to 4 x RS232 Serial
Interface Standard	USB 1.1, RS232
Supported Bandwidth	12Mbps, > 230kbps
Chipset	PL2303RA
Compatibility	USB Type A equipped compute
Power Delivery	-
Special Features	-

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	68x29x9mm [2.68x1.14x0.63in] / Housing 33x58x16mm [1.3x2.28x0.55in] / RS232 15x35x8mm
[Fixed] Cable Length	200mm each [7.87in]
Housing Material	Plastic
Net Weight	0.2kg [0.44lb]
Operating Temperature	0°C - 50°C [32°F - 122°F]
Storage Temperature	-10°C - 65°C [14°F - 149°F]
Humidity	0 - 80% RH [non-condensing]
Power Requirements	-
Colour	Black

PURCHASING INFORMATION

No.	42675
EAN	4002888426752

CONNECTORS

Inputs	1 x USB Type A (Male)
Outputs	4 x RS232 9 way (Male)
Power	Bus-powered

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimensions	174x194mm [6.85x7.64in]
Gross Weight	0.21kg [0.46lb]
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

PACKAGING CONTENT

USB to 4 Port Serial Converter

Part No. **42675**

USB AUF 4 PORT SERIELL KONVERTER

FLEXIBLER ANSCHLUSS VON VIER SERIELLEN GERÄTEN AN EINEN USB PORT TYP A

DESCRIPTION

- Ermöglicht den Betrieb von vier seriellen RS232-Geräten am USB Port Typ A
- Mit vier flexiblen 9-poligen Sub-D-Steckern am Kabel
- Plug & Play - Stromversorgung über den USB Bus
- Kompatibel mit Windows und Linux
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der Lindy USB auf 4 Port Seriell Konverter ermöglicht den Anschluss von vier seriellen Geräten mit 9-poligem RS232 Port an den USB Port Typ A des Computers. Sein funktionales Design mit Steckern am Kabel bietet deutlich mehr Flexibilität als Anschlüsse an einem Gehäuse. Er ist die perfekte Lösung zum Anschluss von seriellen RS232-Geräten wie z.B. Barcodescannern und anderen industriellen Geräten an Notebooks - im Handel, im IT- und Digital-Signage-Umfeld.

Der Konverter ist kompatibel mit Windows- und Linux-Betriebssystemen. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Bus, ein externes Netzteil ist nicht erforderlich.

RELATED PRODUCTS

42858

USB AUF 4 PORT SERIELL KONVERTER

SPEZIFIKATIONEN

Schnittstelle	USB auf 4 x RS232 Seriell
Schnittstellen-Standard	USB 1.1, RS232
Unterstützte Bandbreite	12Mbit/s, > 230kbit/s
Chipsatz	PL2303RA
Kompatibilität	Computer mit USB-Anschluss
Power Delivery	-
Spezielle Eigenschaften	-

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	68x29x9mm [2.68x1.14x0.63in] / Housing 33x58x16mm [1.3x2.28x0.55in] / RS232 15x35x8mm je 200mm [7.87in]
Kabellänge (montiert)	
Gehäusematerial	Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e	0.2kg [0.44lb]
Betriebstemperatur	0°C - 50°C [32°F - 122°F]
Lagertemperatur	-10°C - 65°C [14°F - 149°F]
Feuchtigkeit	0 - 80% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme	-
Farbe	Schwarz

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	42675
EAN	4002888426752

ANSCHLÜSSE

Eingänge	1 x USB Typ A (Stecker)
Ausgänge	4 x RS232 9 pol. (Stecker)
Stromversorgung / Netzteil	Bus-powered

SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	174x194mm [6.85x7.64in]
Gesamtgewicht	0.21kg [0.46lb]
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

LIEFERUMFANG

USB auf 4 Port Seriell Konverter

Part No. **42675**

CONVERTER USB A SERIALE, 4 PORTE

CONNESSIONE FLESSIBILE DI 4 DISPOSITIVI SERIALI AD UNA PORTA USB TIPO A

DESCRIPTION

- Connette due dispositivi seriali standard ad una porta USB Tipo A
- Dotato di 4 cavi flessibile con connettori 9 Poli D Maschi RS232
- Plug & Play - Alimentato tramite bus USB senza necessità di alimentazione esterna
- Compatible con sistemi Windows e Linux
- 2 anni di garanzia

Il convertitore Lindy USB a 4 Porte Seriali permette di connettere 4 dispositivi seriali ad una singola porta USB Tipo A. Il design funzionale di questo adattatore con 4 cavi separati offre una maggiore flessibilità di installazione. Questo dispositivo è la soluzione perfetta per utilizzare periferiche seriali RS485 come barcode scanner, dispositivi industriali e applicazioni di digital signage con notebook e PC di ultima generazione.

Questo adattatore è compatibile con sistemi Windows e Linux e supporta la funzione di hot-swapping che consente di sostituire velocemente i dispositivi seriali senza spegnere il computer. Il convertitore è alimentato tramite bus USB.

RELATED PRODUCTS

42858

CONVERTER USB A SERIALE, 4 PORTE

SPECIFICHE

Interfacce	USB a 4 x RS232 Seriale
Standard interfacce	USB 1.1, RS232
Larghezza di banda supportata	12 Mbps, > 230 kbps
Chipset	PL2303RA
Compatibilità	Computer con porta USB Tipo A
Power Delivery	-
Caratteristiche speciali	-

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	68x29x9mm [2.68x1.14x0.63in] / Housing 33x58x16mm [1.3x2.28x0.55in] / RS232 15x35x8mm
Lunghezza del cavo (fissato)	200mm each [7.87in]
Materiale	Plastica
Peso netto	0.2kg [0.44lb]
Temperatura operativa	0°C - 50°C [32°F - 122°F]
Temperatura di stoccaggio	-10°C - 65°C [14°F - 149°F]
Tasso di umidità	0 - 80% RH (senza condensa)
Alimentazione	-
Colore	Nero

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	42675
EAN	4002888426752

CONNETTORI

Ingressi	1 x USB Tipo A (Maschio)
Uscite	4 x RS232 9 pin (Maschio)
Alimentatore	Bus-powered

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	174x194mm [6.85x7.64in]
Peso complessivo	0.21kg [0.44lb]
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Converter USB a Seriale, 4 Porte

Part No. **42675**

CONVERTISSEUR USB VERS 4 PORTS SÉRIE

CONNEXION SIMPLIFIÉE DE 4 PÉRIPHÉRIQUES SÉRIE À UN ORDINATEUR ÉQUIPÉ EN USB TYPE A

DESCRIPTION

- Connecte quatre périphériques au standard série via USB Type A
- Avec quatre câbles et connecteurs 9 broches D mâle RS232
- Plug & Play - alimenté par le bus USB
- Compatible avec les systèmes sous Windows et Linux
- Garantie 2 ans

Le convertisseur série USB vers 4 ports de Lindy permet à l'utilisateur de connecter facilement quatre périphériques dotés d'une interface série RS232 9 broches à un port USB de type A. Sa conception avec des connecteurs câblés offre plus de flexibilité par rapport aux convertisseurs standards. C'est une solution idéale pour connecter des équipements RS232 hérités tels que des scanners de codes à barres et des périphériques industriels à des ordinateurs portables, dans des scénarios de vente au détail, de TI et d'affichage numérique.

Ce convertisseur est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Linux et, comme il est alimenté par un bus USB, il peut être installé rapidement et simplement sans avoir besoin de blocs d'alimentation supplémentaires.

RELATED PRODUCTS

42858

CONVERTISSEUR USB VERS 4 PORTS SÉRIE

SPÉCIFICATIONS

Interface	USB vers 4 x RS232 série
Norme	USB 1.1, RS232
Bande passante prise en charge	12 Mbits/s, > 230 kbits/s
Chipset	PL2303RA
Compatibilité	Ordinateurs équipés en USB type A
Power Delivery	-
Caractéristiques spécifiques	-

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	68x29x9mm [2.68x1.14x0.63in] / Housing 33x58x16mm [1.3x2.28x0.55in] / RS232 15x35x8mm
Longueur du câble (fixe)	200mm chacun [7.87in]
Matériau du boîtier	Plastique
Poids net	0.2kg [0.44lb]
Température de fonctionnement	0°C - 50°C [32°F - 122°F]
Température de stockage	-10°C - 65°C [14°F - 149°F]
Humidité relative	0 - 80% RH [non condensée]
Puissance	-
Couleur	Noir

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	42675
EAN	4002888426752

CONNECTEURS

Entrées	1 x USB type A (mâle)
Sorties	4 x RS232 9 way (mâle)
Alimentation	Alimenté par le bus

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	174x194mm [6.85x7.64in]
Poids brut	0.21kg [0.46lb]
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Convertisseur USB vers 4 ports série