

Lindy 43159 keskitin USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s musta

Tuotemerkki : Lindy


Tuotekoodi: 43159

Tuotteen nimi : 43159

Lindy 43159. Isäntäkoneen käyttöliittymä: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Liittimiä: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Tiedonsiirtonopeus: 5000 Mbit/s, Tuotteen väri: musta, Kotelon materiaali: Muovi. Teho huomautus: 3.5/1.35mm DC. Tuotteen leveys: 80 mm, Tuotteen syvyys: 38 mm, Tuotteen korkeus: 15 mm. Lukumäärä per pakkaus: 1 kpl, Pakkauksen leveys: 240 mm, Pakkauksen syvyys: 200 mm



Liitettävyys		Ominaisuudet	
Isäntäkoneen käyttöliittymä *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Sertifointi	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Liittimiä *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	Virranhallinta	
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	4	Teho huomautus	3.5/1.35mm DC
Porttien määrä *	4	Paino ja mitat	
DC-tulojakkii	✓	Tuotteen leveys	80 mm
Ominaisuudet		Tuotteen syvyys	38 mm
Tiedonsiirtonopeus *	5000 Mbit/s	Tuotteen korkeus	15 mm
Tuotteen väri	musta	Paino	790 g
Kotelon materiaali	Muovi	Liittimen 1 mitat (LxSxK)	15 x 42 x 8 mm
LED-merkkivalot	✓	Pakkaustiedot	
Kaapelityyppi	Pyöreä kaapeli	Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Istutusmateriaali	Nikkeli	Pakkauksen leveys	240 mm
AWG-koko	24/24/20	Pakkauksen syvyys	200 mm
Kaapelivaipan materiaali	Polyvinyylikloridi (PVC)	Pakkauksen korkeus	70 mm
Johdon pituus	10 m	Pakkauksen paino	900 g
Kaapelin halkaisija	7 mm	Pakkaustyyppi	Laatikko
Johtimen materiaali	Tinattu kupari	Pakkauksen sisältö	
Kontaktimateriaali	Messinki	Käyttöopas	✓
Liittimien kontaktipinnoite	Kulta	Ympäristöolosuhteet	
Plug & Play -yhteesopiva	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
Taivutussäde (väh.)	3,6 cm	Käyttölämpötila (T-T)	-20 - 60 ° F
Siirtoväline	Kierretty johdinpari	Suunnittelu	
	0.064MHz - 0.08dB 0.256MHz - 0.11dB 0.512MHz - 0.13dB	Kaapelin suojaus	Alumiini mylar folio
	0.772MHz - 0.15dB 1.0MHz - 0.20dB	Logistiikkatiedot	
Nimellinen vaimennus	4MHz - 0.39dB 8MHz - 0.57dB 12MHz - 0.67dB 24MHz - 0.95dB 48MHz - 1.35dB 96MHz - 1.90dB 200MHz - 3.20dB 400MHz - 5.80dB	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84719000



4002888431590



5053866596458

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.