



## DELL WD19DCS Langallinen USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C musta

**Tuotemerkki :** DELL

**Tuotekoodi:** M4XVJ

**Tuotteen nimi :** WD19DCS

DELL WD19DCS. Yhteysteknologia: Langallinen, Isäntäkoneen käyttöliittymä: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Ethernet LAN -datanopeudet: 10,100,1000 Mbit/s. Tuotteen väri: musta, Digitaalinen enimmäistarkkuus: 5120 x 2880 pikseliä. Virtalähteen malli: DC, AC-syöttöjännite: 120 - 230 V, AC-syöttötaajuus: 50 - 60 Hz. Windows-käyttöjärjestelmätuki: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10...



Liitettävyys		Virranhallinta	
Yhteysteknologia *	Langallinen	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Isäntäkoneen käyttöliittymä *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Virtalähde	210 W
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyyppin porttien määrä *	3	Virtakaapelin pituus	0,8 m
USB PowerShare	✓	<b>Ohjelmisto</b>	
HDMI-porttien lukumäärä *	1	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64	
HDMI-versio	2.0	Windows-käyttöjärjestelmätuki	
DisplayPort-portteja	2	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
DisplayPort versio	1.4	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Mikrofonitulo *	✗	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 35 °C
DC-tulojakkii	✓	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
<b>Verkko</b>		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
Ethernet LAN *	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	<b>Paino ja mitat</b>	
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	Tuotteen leveys	205 mm
<b>Suorituskyky</b>		Tuotteen syvyys	90 mm
Integroitu kortinlukija *	✗	Tuotteen korkeus	29 mm
Digitaalinen enimmäistarkkuus	5120 x 2880 pikseliä	Paino	585 g
VESA-kiinnitys	✓	<b>Pakkaustiedot</b>	
Tuotteen väri *	musta	Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
On/off-kytkin	✓	Pakkauksen leveys	300 mm
LED-merkkivalot	✓	Pakkauksen syvyys	315 mm
<b>Virranhallinta</b>		Pakkauksen korkeus	62 mm
Virtalähteen malli	DC	<b>Logistiikkatiedot</b>	
AC-syöttöjännite	120 - 230 V	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84733020

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date