

Lenovo

Lenovo ThinkSystem ST250 V2 palvelin Tower Intel Xeon E E-2378 2,6 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W

Tuotemerkki : Lenovo

Tuoteperhe: ThinkSystem

Tuotekoodi: 7D8FA01YEA

Tuotteen nimi : ST250 V2

Lenovo ThinkSystem ST250 V2. Suoritinperhe: Intel Xeon E, Prosessorin taajuus: 2,6 GHz, Prosessorimalli: E-2378. Sisäinen muisti: 32 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4-SDRAM, Muistin sijoittelu (paikat x koko): 1 x 32 GB. Ethernet LAN, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Virtalähde: 750 W, Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS). Alustatyyppi: Tower



Prosessori		Liitettävyyden määrä	
Suoritinvalmistaja *	Intel	VGA (D-Sub) -porttien määrä	1
Suoritinperhe *	Intel Xeon E	Sarjaporttien määrä	1
Prosessorimalli *	E-2378	Suunnittelu	
Prosessorin taajuus *	2,6 GHz	Alustatyyppi *	Tower
Suorittimen boost-taajuus	4,8 GHz	Tuotteen väri	musta
Prosessorin ytimet	8	Suorituskyky	
Prosessorin välimuisti	16 MB	Suorituskyvyn hallinta	XClarity Enterprise
Emolevyn piirisarja	Intel C256	Melutaso	27,6 dB
Asennettujen prosessorien lukumäärä	1	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Muisti		Trusted Platform Module (TPM) versio	2.0
Sisäinen muisti *	32 GB	Ohjelmisto	
Sisäisen muistin tyyppi *	DDR4-SDRAM	Käyttöjärjestelmä asennettu *	✗
Muistipaikat	4x DIMM	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät *	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
ECC	✓	Suorittimen erityispiirteet	
Muistin sijoittelu (paikat x koko)	1 x 32 GB	CPU-kokoonpano (maks.)	1
Sisäinen enimmäismuisti *	128 GB	Virranhallinta	
Tallennusväline		Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) *	✓
RAID-tuki *	✓	Virtalähde *	750 W
RAID-tasot	0, 1, 5, 10		
Tuetut RAID-ohjaimet	5350-8i		
Optisen aseman tyyppi *	✗		
Sisäiset laitepaikat	8		

Verkko		Virranhallinta	
LAN-kontrolleri	Broadcom BCM5720	Ylimääräisten asennettujen virtalähteiden määrä	1
Ethernet LAN	✓	Ympäristöolosuhteet	
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	Käyttölämpötila (T-T)	5 - 45 °C
Ethernet-liitännän tyyppi	Gigabitti Ethernet	Varastointilämpötila	-40 - 60 °C
Liitettävyys		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	8 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	2	Säilytysympäristön kosteus	8 - 90%
USB 2.0 -porttien määrä	1	Käyttökorkeus	0 - 3050 m
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	1	Paino ja mitat	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä	4	Tuotteen leveys	176 mm
		Tuotteen syvyys	578 mm
		Tuotteen korkeus	444 mm
		Paino	23,6 kg



8032976157855

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.