

Lenovo

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 palvelin 1,92 TB Tower Intel Xeon E E-2324G 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W

Tuotemerkki : Lenovo**Tuoteperhe**: ThinkSystem**Tuotekoodi**: 7D8JA043EA**Tuotteen nimi** : ST50 V2

Lenovo ThinkSystem ST50 V2. Suoritinperhe: Intel Xeon E, Prosessorin taajuus: 3,1 GHz, Prosessorimalli: E-2324G. Sisäinen muisti: 16 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4-SDRAM, Muistin sijoittelu (paikat x koko): 1 x 16 GB. Kokonaistallennuskapasiteetti: 1,92 TB. Ethernet LAN, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Virtalähde: 500 W. Alustatyyppi: Tower



Proessori		Liitettävyy	
Suoritinvalmistaja *	Intel	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-typin porttien määrä	2
Suoritinperhe *	Intel Xeon E	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-typin porttien määrä	1
Prossessorimalli *	E-2324G	VGA (D-Sub) -porttien määrä	1
Prossessorin taajuus *	3,1 GHz	Sarjaporttien määrä	1
Suorittimen boost-taajuus	4,6 GHz	DisplayPort-portteja	2
Prossessorin välimuisti	8 MB		
Emolevyn piirisarja	Intel C256		
Asennettujen prosessorien lukumäärä	1		
Muisti		Suunnittelu	
Sisäinen muisti *	16 GB	Alustatyyppi *	Tower
Sisäisen muistin tyyppi *	DDR4-SDRAM	Tuotteen väri	musta
Muistipaikat	4x DIMM		
ECC	✓		
Muistin sijoittelu (paikat x koko)	1 x 16 GB		
Tallennusväline		Suorituskyky	
Kokonaistallennuskapasiteetti *	1,92 TB	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Asennettujen SSD:iden lukumäärä	2	Trusted Platform Module (TPM) versio	2.0
SSD-kapasiteetti	960 GB		
Grafiikka		Ohjelmisto	
Sisäinen näytönohjain	✓	Käyttöjärjestelmä asennettu *	✗
Sisältyvän näytönohjaimen malli	Intel UHD Graphics P750	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät *	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESXi
		Suorittimen erityispiirteet	
		CPU-kokoonpano (maks.)	1
		Virranhallinta	
		Virtalähde *	500 W

Verkko		Ympäristöolosuhteet	
LAN-kontrolleri	Intel® I219-LM	Käyttölämpötila (T-T)	5 - 45 °C
Ethernet LAN	✓	Varastointilämpötila	-40 - 60 °C
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	8 - 90%
Ethernet-liitännän tyyppi	Gigabitti Ethernet	Säilytysympäristön kosteus	8 - 90%
Liitettävyys		Käyttökorkeus	0 - 3050 m
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	1	Paino ja mitat	
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	6	Tuotteen leveys	170 mm
		Tuotteen syvyys	316 mm
		Tuotteen korkeus	376 mm
		Paino	9,4 kg

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date