

KYOCERA ECOSYS MA4000cifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

Tuotemerkki : KYOCERA

Tuoteperhe: ECOSYS

Tuotekoodi: 1102Z53NLO

Tuotteen nimi : MA4000cifx

KYOCERA ECOSYS MA4000cifx. Tulostustekniikka: Laser, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI, Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter): 40 ppm. Kopiointi: Värikopiointi, Kopioinnin enimmäistarkkuus: 600 x 600 DPI. Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 600 x 600 DPI. Faksaus: Yksittäisfaksin lähetyk. Kaksipuolinen toiminto: Kopiointi, Faksi, Tulosta, Skannaus. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Suoratulostus. Tuotteen väri: musta, Valkoinen



Tulostus		Syöttö- ja tulostuskapasiteetti	
Resoluution väri	1200 x 1200 DPI	Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia)	250 arkkia
Mustan tulostusresoluutio	1200 x 1200 DPI	Paperinkäsittely	
Tulostustekniikka *	Laser	Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4
Tulostus *	Väritulostus	Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Banneri, Tavallinen paperi, Esipainettu
Kaksipuolinen tulostus *	✓	ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6
Suurin resoluutio *	1200 x 1200 DPI	ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5, B6
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	40 ppm	Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Folio, Legal, Letter
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	40 ppm	Paperikasetin tulostusmateriaalin paino	60 - 220 g/m ²
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	20 ppm	Monikäyttöisen lokeron median paino	60 - 220 g/m ²
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter)	20 ppm	Liitettävyyden ominaisuudet	
Lämpenemisaika	26 s	Suoratulostus *	✓
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	5,4 s	USB-portti	✓
N-in-1 tulostustoiminto	✓	Lisävarusteena saatavat liitännät	Ethernet, Langaton LAN
Monisivutulostus	2, 4	Verkko	
Turvallinen tulostus	✓	Wi-Fi *	✗
Kopioiminen		Ethernet LAN *	✓
Kaksipuolinen kopiointi *	✓	Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)
Kopiointi *	Värikopiointi	Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
Kopioinnin enimmäistarkkuus *	600 x 600 DPI	Tietoturva-algoritmit	SNMPv3, TLS

Kopioiminen		Verkko	
Kopion enimmäiskoko	A4	Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4)	40 cpm	Suorituskyky	
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4)	40 cpm	Sisäinen enimmäismuisti	3000 MB
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu)	5,8 s	Muistipaikat	1
Ensimmäinen kopio (väri, normaali)	6,2 s	Integroitu kortinlukija	✓
Kopioiden enimmäismäärä	999 kopiot	Sisäinen muisti *	2000 MB
Kopion kokomuutos	25 - 400%	Yhteensopivat muistikortit	SD
N-in-1 kopiointitoiminto	✓	Sisäänrakennettu prosessori	✓
N-in-1 copy -toiminto (N=)	2, 4	Suoritinperhe	ARM Cortex-A9
Kopio-ohjelmointitoiminto	✓	Prossessorin taajuus	1200 MHz
Henkilökortin kopiointitoiminto	✓	Prossessorin ytimet	2
Skannaaminen		Käyttöönottovuosi	2023
Kaksipuolinen skannaus *	✓	Äänenpainetaso (tulostus)	53 dB
Skannaus *	Väriskannaus	Äänenpainetaso (kopiointi)	53 dB
Optinen skannauserottelutarkkuus *	600 x 600 DPI	Äänenpainetaso (valmius)	30 dB
Skannerityyppi *	Taso- ja ADF-skanneri	Suunnittelu	
Skannaa	Sähköposti, FTP, Tiedosto, Tulosta, SMB, TWAIN, USB, WIA	Tuotteen väri *	musta, Valkoinen
Skannausnopeus (väri)	50 ppm	Asema markkinoilla *	Yritys
Skannausnopeus (musta)	60 ppm	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Kaksipuoleinen skannausnopeus (väri)	100 ppm	Näyttö	LCD
Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta)	120 ppm	Näytön halkaisija	17,8 cm (7")
Kuvanpakkausformaatti	JPEG, TIFF	Ohjaustyyppi	Kosketus
Tuetut tiedostomuodot	PDF, XPS	Väri näyttö	✓
Harmaasävyjen tasot	256	Virranhallinta	
Skannausajurit	TWAIN, WIA	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana	573,6 W
Faksi		Keskimääräinen virrankulutus kopiointin aikana	575 W
Kaksipuolinen faksaus	✓	Virrankulutus (valmis)	18,8 W
Faksaus *	Yksittäisfaksin lähetys	Virrankulutus (lepotila)	0,5 W
Faksin resoluutio (mustavalkoinen)	400 x 400 DPI	AC-syöttöjännite	220 - 240 V
Faksin siirtonopeus	3 sek/sivu	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Modeemin nopeus	33,6 Kbit/s	Järjestelmävaatimukset	
Muistissa säilytettävät A4-sivut	256 sivua	Windows-käyttöjärjestelmätuki	✓
Ominaisuudet			Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Suurin toimintajakso *	100000 sivua kuukaudessa	Mac-käyttöjärjestelmätuki	
Kaksipuolinen toiminto *	Kopiointi, Faksi, Tulosta, Skannaus	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Digitalinen lähettäjä	✓	Muu käyttöjärjestelmätuki	ChromeOS
Värikasettien määrä *	4	Kestävyys	
Tulostuskasettien väri(t) *	musta, Syaani, Magenta, Keltainen	Kestävän kehityksen mukainen	✓
Sivunkuvauskielet	JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, TIFF, URF, XPS	Paino ja mitat	
All-in-One -monitehtävät	✓	Tuotteen leveys	480 mm
Vaihtopatruunat	TK-5380	Tuotteen syvyys	577,5 mm
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Tuotteen korkeus	575 mm
Syöttöalustoja yhteensä *	2	Paino	39 kg
Syöttökapasiteetti yhteensä *	350 arkkia	Pakkaustiedot	
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	250 arkkia	Pakkauksen leveys	623 mm
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti	250 arkkia		
Monitoimilokero	✓		
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	100 arkkia		
Syöttöalustojen enimmäismäärä	5		
Suurin syöttökapasiteetti	2050 arkkia		

Pakkaustiedot

Pakkauksen syvyys	728 mm
Pakkauksen korkeus	789 mm
Pakkauksen paino	51 kg

Pakkauksen sisältö

Väripatruunat mukana	✓
Sisältyvä patruunan riittäisyys (musta)	6000 sivua
Sisältyvän patruunan riittäisyys (CMY)	5000 sivua
Kuvantamisyksikkö sisältyy	✓
Sisältää johdot	AC

Tekniset tiedot

Vaatimustenmukaisuustodistukset	CE, GS mark, RoHS, cTUVus
---------------------------------	---------------------------



0632983071908



632983071908

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date