



## DELL P8624QT Interaktiivinen litteä paneeli 2,17 m (85.6") LCD 350 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD musta Kosketusnäyttö

**Tuotemerkki :** DELL

**Tuotekoodi:** DELL-P8624QT

**Tuotteen nimi :** P8624QT

DELL P8624QT. Tuotteen muotoilu: Interaktiivinen litteä paneeli. Näytön halkaisija: 2,17 m (85.6"), Näytön teknologia: LCD, Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, Näytön kirkkaus: 350 cd/m<sup>2</sup>, HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Kosketusnäyttö. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Suunnittelu	
Paneelin tyyppi	IPS	VESA-asennusliitännät	600 x 400 mm
LED-taustavalo	✓	Etupaneelin leveys alhaalla	4,7 cm
Näytön halkaisija *	2,17 m (85.6")	Etupaneelin leveys sivulla	4,38 cm
Näytön teknologia *	LCD	Etupaneelin leveys ylhäällä	4,37 cm
Näytön erottelutarkkuus *	3840 x 2160 pikseliä	Häikäisemätön näyttö	✓
Näytön kirkkaus *	350 cd/m <sup>2</sup>	<b>Suorituskyky</b>	
HD-tyyppi *	4K Ultra HD	On Screen Display (OSD)	✓
Kosketusnäyttö *	✓	HID-tuki	✓
Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä	20	<b>Virranhallinta</b>	
Vakiokuvausuhde	16:9	Virrankulutus *	170 W
Vasteaika (tyypillinen)	8 ms	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Kontrastisuuhde (tyypillinen)	1200:1	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Katselukulma, vaakasuora	178°	Tehonkulutus (maks.)	430 W
Katselukulma, pystysuora	178°	Energiatehokkuusluokka (SDR)	G
Näyttövärejä	1,07 miljardia väriä	Energiatehokkuusluokka (HDR)	Ei saatavilla
Kuvapikselitiheys	0,4935 x 0,4935 mm	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti	170 kWh
Skannausalue (vaaka)	30 - 140 kHz	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Skannausalue (pysty)	24 - 75 Hz	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Lämmön poisohjaus	580,06 BTU/h
Tuetut videomoodit	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Energiatehokkuusasteikko	A - G
Kovuus	9H	<b>Tietokonejärjestelmä</b>	
Natiivi virkistystaajuus	60 Hz	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1
RGB-väritila	NTSC	Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Värikiro	72%	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓

Liitettävyys		Paino ja mitat	
HDMI-porttien lukumäärä *	4	Näytön leveys	1982,6 mm
DVI-portti *	✗	Näytön syvyys	82,8 mm
DisplayPort-portteja *	1	Näytön korkeus	1156,6 mm
USB-portti *	✓	Näytön paino	87 kg
USB-porttien määrä	8	<b>Pakkaustiedot</b>	
USB-versio	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakkauksen paino	102 kg
USB 2.0 B-tyyppin-porttien määrä	3	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyyppin porttien määrä	4	Sisältää johdot	AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyyppin porttien määrä	1	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
USB Power Delivery	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
USB Power Delivery asti	90 W	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Ethernet LAN *	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Käyttökorkeus	0 - 5000 m
Wi-Fi *	✗	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m
Ääni ulos (V,O)	1	<b>Ominaisuudet</b>	
RS-232-liitin	✓	Lämpöhäviö (maks.)	1467,22 BTU/h
<b>Ääni</b>		<b>Tekniset tiedot</b>	
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä	2	Ei sisällä	Arsenikki, Elohopea, PVC/BFR
Nimellisteho RMS	40 W	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Kaiuttimen impedanssi	8 Ω	<b>Muut ominaisuudet</b>	
Kaiuttimen taajuusalue	120 - 20000 Hz	Kaapelilukkopaikka	✓
<b>Suunnittelu</b>		LED-merkkivalot	✓
Tuotteen muotoilu *	Interaktiivinen litteä paneeli	On/off-kytkin	✓
Tuettu sijoitus *	Sisätila	Kuvakoko, viisto	21,7 cm
Tuotteen väri *	musta	Kuvakoko, vaaka	189,5 cm
Näytön muoto	Litteä	Kuvakoko, pysty	106,6 cm
VESA-kiinnitys *	✓	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
		Tehostunut kaapelinhallinta	✓
		Plug & Play -yhteensopiva	✓



5397184821565

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date