



DELL P7524QT Interaktiivinen litteä paneeli 189,3 cm (74.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD musta Kosketusnäyttö

Tuotemerkki : DELL

Tuotekoodi: DELL-P7524QT

Tuotteen nimi : P7524QT

DELL P7524QT. Tuotteen muotoilu: Interaktiivinen litteä paneeli. Näytön halkaisija: 189,3 cm (74.5"), Näytön teknologia: LCD, Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, Näytön kirkkaus: 350 cd/m², HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Kosketusnäyttö. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Suunnittelu	
Paneelin tyyppi	IPS	Etupaneelin leveys ylhäällä	4,28 cm
LED-taustavalo	✓	Häikäisemätön näyttö	✓
Näytön halkaisija *	189,3 cm (74.5")	Suorituskyky	
Näytön teknologia *	LCD	Tarkoitus *	Yritys
Näytön erottelutarkkuus *	3840 x 2160 pikseliä	On Screen Display (OSD)	✓
Näytön kirkkaus *	350 cd/m ²	HID-tuki	✓
HD-tyyppi *	4K Ultra HD	Virranhallinta	
Kosketusnäyttö *	✓	Virrankulutus *	140 W
Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä	20	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Monikosketus	✓	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Vakiokuvausuhde	16:9	Tehonkulutus (maks.)	290 W
Vasteaika (tyypillinen)	8 ms	Energiatohokkuusluokka (SDR)	G
Kontrastisuhte (tyypillinen)	1200:1	Energiatohokkuusluokka (HDR)	Ei saatavilla
Katselukulma, vaakasuora	178°	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti	140 kWh
Katselukulma, pystysuora	178°	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Näyttövärejä	1,07 miljardia väriä	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Kuvapikselitiheys	0,429 x 0,429 mm	Lämmön poisohjaus	477,7 BTU/h
Ruudun halkaisija (cm)	189,273 cm	Energiatohokkuusasteikko	A - G
Skannausalue (vaaka)	30 - 140 kHz	Tietokonejärjestelmä	
Skannausalue (pysty)	24 - 75 Hz	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Tuetut videomoodit	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Kovuus	9H	Paino ja mitat	
Natiivi virkistystaajuus	60 Hz	Näytön leveys	1735 mm
		Näytön syvyys	79,1 mm

Näyttö		Paino ja mitat	
RGB-väritila	NTSC	Näytön korkeus	1017,4 mm
Värikirjo	72%	Näytön paino	64 kg
Liitettävyyys		Pakkaustiedot	
HDMI-porttien lukumäärä *	3	Pakkauksen paino	76,6 kg
HDMI-versio	2.0	Pakkauksen sisältö	
DVI-portti *	✗	Kaukosäädin	✓
VGA (D-Sub) sisään	1	Kosketuskynä	✓
DisplayPort-portteja *	1	Piirtokynien lukumäärä	2
USB-portti *	✓	Sisältää johdot	AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA
USB-porttien määrä	7	Ympäristöolosuhteet	
USB-versio	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
USB-liitin	Mini-USB A	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
USB 2.0 B-tyyppin-porttien määrä	3	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyyppin porttien määrä	4	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Käyttökorkeus	0 - 5000 m
Ethernet LAN *	✓	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Ominaisuudet	
Wi-Fi *	✗	Lämpöahiö (maks.)	989,52 BTU/h
Ääni sisään (V,O)	1	Tekniset tiedot	
Ääni ulos (V,O)	1	Kestävän kehityksen mukainen	✓
RS-232-liitin	✓	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR
Ääni		Ei sisällä	Arsenikki, Elohopea, PVC/BFR
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä	2	Muut ominaisuudet	
Nimellisteho RMS	40 W	Pika-aloitusopas	✓
Suunnittelu		Kaapelilukkoapaikka	✓
Tuotteen muotoilu *	Interaktiivinen litteä paneeli	LED-merkkivalot	✓
Tuettu sijoitus *	Sisätila	On/off-kytkin	✓
Tuotteen väri *	musta	Kuvakoko, viisto	18,9 cm
Näytön muoto	Litteä	Kuvakoko, vaaka	165 cm
VESA-kiinnitys *	✓	Kuvakoko, pysty	92,8 cm
VESA-asennusliitännät	400 x 400 mm	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Etupaneelin leveys alhaalla	4,67 cm	Tehostunut kaapelinhallinta	✓
Etupaneelin leveys sivulla	4,27 cm	Vasteaika	8 s
		Plug & Play -yhteensopiva	✓



5397184821558

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date