



## DELL P6524QT Interaktiivinen litteä paneeli 163,9 cm (64.5") LCD 350 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD musta Kosketusnäyttö

**Tuotemerkki :** DELL

**Tuotekoodi:** DELL-P6524QT

**Tuotteen nimi :** P6524QT

DELL P6524QT. Tuotteen muotoilu: Interaktiivinen litteä paneeli. Näytön halkaisija: 163,9 cm (64.5"), Näytön teknologia: LCD, Näytön erottelutarkkuus: 3840 x 2160 pikseliä, Näytön kirkkaus: 350 cd/m<sup>2</sup>, HD-tyyppi: 4K Ultra HD, Kosketusnäyttö. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Suunnittelu	
Paneelin tyyppi	IPS	Etupaneelin leveys alhaalla	4,47 cm
LED-taustavalo	✓	Etupaneelin leveys sivulla	4,47 cm
Näytön halkaisija *	163,9 cm (64.5")	Etupaneelin leveys ylhäällä	4,47 cm
Näytön teknologia *	LCD	Häikäisemätön näyttö	✓
Näytön erottelutarkkuus *	3840 x 2160 pikseliä	<b>Suorituskyky</b>	
Näytön kirkkaus *	350 cd/m <sup>2</sup>	Tarkoitus *	Yritys
HD-tyyppi *	4K Ultra HD	On Screen Display (OSD)	✓
Kosketusnäyttö *	✓	<b>Virranhallinta</b>	
Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä	20	Virrankulutus *	101 W
Monikosketus	✓	Virrankulutus valmiustilassa *	0,4 W
Vakiokuvasuhde	16:9	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Vasteaika (tyypillinen)	9 ms	Tehonkulutus (maks.)	370 W
Kontrastisuhte (tyypillinen)	1300:1	Energiatohokkuusluokka (SDR)	F
Katselukulma, vaakasuora	178°	Energiatohokkuusluokka (HDR)	Ei saatavilla
Katselukulma, pystysuora	178°	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti	101 kWh
Näyttövärejä	1,07 miljardia väriä	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Kuvapikselitiheys	0,372 x 0,372 mm	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Ruudun halkaisija (cm)	163,906 cm	Lämmön poisohjaus	344,63 BTU/h
Skannausalue (vaaka)	30 - 140 kHz	Energiatohokkuusasteikko	A - G
Skannausalue (pysty)	24 - 75 Hz	<b>Tietokonejärjestelmä</b>	
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1
Tuetut videomoodit	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Kovuus	7H	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Natiivi virkistystaajuus	60 Hz	<b>Paino ja mitat</b>	
		Näytön leveys	1517,9 mm

<b>Näyttö</b>		<b>Paino ja mitat</b>	
RGB-väritila	NTSC	Näytön syvyys	78,7 mm
Värikirjo	72%	Näytön korkeus	892,9 mm
<b>Liitettävyys</b>		Näytön paino	45,2 kg
HDMI-porttien lukumäärä *	3	<b>Pakkaustiedot</b>	
HDMI-versio	2.0	Pakkauksen paino	55,3 kg
DVI-portti *	✗	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
DisplayPort-portteja *	1	Kaukosäädin	✓
USB-portti *	✓	Kosketuskynä	✓
USB-porttien määrä	8	Piirtokynien lukumäärä	2
USB-versio	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Sisältää johdot	DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C
USB-liitin	USB A-tyyppi	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
USB 2.0 B-tyypin-porttien määrä	3	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	4	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä	1	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
USB Power Delivery	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
USB Power Delivery asti	90 W	Käyttökorkeus	0 - 5000 m
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m
Ethernet LAN *	✓	<b>Ominaisuudet</b>	
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Lämpöahiö (maks.)	1262,49 BTU/h
Wi-Fi *	✗	<b>Tekniset tiedot</b>	
Ääni ulos (V,O)	1	Kestävän kehityksen mukainen	✓
RS-232-liitin	✓	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR
<b>Ääni</b>		Ei sisällä	Arsenikki, Elohopea, PVC/BFR
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä	2	<b>Muut ominaisuudet</b>	
Nimellisteho RMS	40 W	Pika-aloitusopas	✓
Kaiuttimen impedanssi	8 Ω	Kaapelilukkoapaikka	✓
Kaiuttimen taajuusalue	120 - 20000 Hz	LED-merkkivalot	✓
<b>Suunnittelu</b>		On/off-kytkin	✓
Tuotteen muotoilu *	Interaktiivinen litteä paneeli	Kuvakoko, viisto	16,4 cm
Tuettu sijoitus *	Sisätila	Kuvakoko, vaaka	142,8 cm
Tuotteen väri *	musta	Kuvakoko, pysty	80,3 cm
Näytön muoto	Litteä	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
VESA-kiinnitys *	✓	Tehostunut kaapelinhallinta	✓
VESA-asennusliitännät	400 x 400 mm	Vasteaika	9 s
		Plug & Play -yhteensopiva	✓



5397184821541

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date