

SilverNet LITE 240 Verkkosilta 240 Mbit/s Valkoinen

Tuotemerkki : SilverNet

Tuotekoodi: SIL LITE 240

Tuotteen nimi : LITE 240

SilverNet LITE 240. Tiedonsiirron enimmäisnopeus: 240 Mbit/s, Suurin siirtoetäisyys: 6000 m, Tuettu tiedonsiirtonopeus: 240, 500Mbps. Antennin muotoilu: Sisäinen, Antennin vahvistustaso (maks.): 18 dBi, Panoroinnin/kallistusakselin alue: 180°. Wi-Fi-taajuus: Yksikaistainen (5 GHz), Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN-tiedonsiirtonopeus (maks.): 1300 Mbit/s. Ethernet LAN -käyttöliittymän tyyppi: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN -datanopeudet: 10,100,1000 Mbit/s, Verkkostandardit: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x. Yhteysteknologia: Langallinen & langaton



Datasiirto		Ominaisuudet	
Tiedonsiirron enimmäisnopeus *	240 Mbit/s	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
Suurin siirtoetäisyys	6000 m	International Protection (IP)-koodi	IP67
Tuettu tiedonsiirtonopeus	240, 500Mbps	Ylijännitesuoja	✓
Antenni		Quality of Service -tuki	✓
Antennin muotoilu	Sisäinen	Network Time Protocol (NTP) client	✓
Antennin vahvistustaso (maks.)	18 dBi	Keskimääräinen vikaantumisaika	60000 h
Panoroinnin/kallistusakselin alue	180°	Järjestelmävaatimukset	
Antennien määrä	1	Laitteistovaatimukset	Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox
Langattoman lähiverkon ominaisuudet		Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Microsoft Windows, Mac OS, Linux Distributions
Wi-Fi	✓	Virranhallinta	
Wi-Fi-taajuus	Yksikaistainen (5 GHz)	Virtalähteen malli	DC, PoE
Wi-Fi-standardi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	AC-syöttöjännite	100-240 V
WLAN-tiedonsiirtonopeus (maks.)	1300 Mbit/s	Virtalähde	15,4 W
Taajuuskaista	5.1 - 5.8 GHz	DC-syöttöjännite	24-48/48-56 V
Siirtotehovahvistus	0 - 18 dB	Virrankulutus	6 W
Signaalin vahvuus	-40 dBm	Tehonkulutus (maks.)	16 W
Kanavien määrä	25 kanavaa	Power over Ethernet -tuki	✓
Modulointi	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK	Power over Ethernet (PoE)	48 V
Vastaanottimen herkkyys	-82dBm@54Mbps, -74dBm@300Mbps, -68dBm@1.3Gbps	Pistoketyyppi	Tyyppi G
Lähtöteho (dBm)	26	Ympäristöolosuhteet	
Sisätilan kantama	6000m	Käyttölämpötila (T-T)	-20 - 70 °C
Ulkotilan kantama	6000m	Käyttölämpötila (T-T)	-4 - 158 ° F
Verkko		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Ethernet LAN	✓	Varastointilämpötila	-40 - 90 °C
Ethernet LAN -käyttöliittymän tyyppi	Gigabit Ethernet	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	Sertifikaatit	
Verkkostandardit	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x	Sertifiointi	CE, FCC
		Paino ja mitat	
		Antennin halkaisija	30 cm

Verkko		Paino ja mitat	
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	Tuotteen leveys	215 mm
Täysin kaksipuolinen	✓	Tuotteen syvyys	215 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Tuotteen korkeus	77 mm
Staattinen IP	✓	Paino	1,6 kg
Dynaaminen IP	✓	Pakkauksen sisältö	
Liitettävyys		Pakkauksen sisältö	Includes 1 x radio, 1 x PoE injector PSU and 1 x Tilt and Swivel 3 Axis mounting bracket.
Yhteysteknologia	Langallinen & langaton	Maadoitus	✓
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	PoE+ -injektori(t)	✓
Suojaus		Kiinnitysteline sisältyy	✓
Tietoturva-algoritmit	256-bit AES, 802.1x RADIUS, SNMPv2, SSH	Virtalähde mukana	✓
MAC-osoitteensuodatus	✓	Antenni sisältyy	✓
Todennustapa	WPA2 AES	Pika-asennusopas	✓
Hallintaominaisuudet		Pakkaustiedot	
Hallintaprotokolla	SNMP V2	Pakkauksen leveys	310 mm
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Pakkauksen syvyys	395 mm
DHCP-asiakas	✓	Pakkauksen korkeus	100 mm
Ominaisuudet		Pakkauksen paino	2,74 kg
Tuotetyyppi *	Verkkosilta	Pakkaustyyppe	Laatikko
Tuotteen väri	Valkoinen	Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Kauko-ohjaustoiminto	✓	Logistiikkatiedot	
LED-merkkivalot	LAN, Signaalin vahvuus	UK Trade Tariff -koodi	85176200
Automaattivaihteiston tehonsäätö (ATPC)	✓	Alkuperämaa	Yhdistynyt kuningaskunta
Seinäkiinnitteinen	✓		



5060693980107

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date