

SilverNet SIL FDD 805G-60-PCP silta ja toistin Verkkosilta 5000 Mbit/s Valkoinen

Tuotemerkki : SilverNet

Tuotekoodi: SIL FDD 805G-60-PCP

Tuotteen nimi : SIL FDD 805G-60-PCP

SilverNet SIL FDD 805G-60-PCP. Tiedonsiirron enimmäisnopeus: 5000 Mbit/s, Suurin siirtoetäisyys: 5000 m. Antennin muotoilu: Ulkoinen. WLAN-tiedonsiirtonopeus (maks.): 10000 Mbit/s, Taajuuskaista: 80GHz (71 - 76GHz, 81 - 86GHz), Modulointi: 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, BPSK. Ethernet LAN -käyttöliittymän tyyppi: Gigabitti Ethernet, Ethernet LAN -datanopeudet: 10,100,1000 Mbit/s, Verkkostandardit: IEEE 1588v2, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Yhteysteknologia: Langallinen & langaton



| Datasiirto | | Ominaisuudet | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Tiedonsiirron enimmäisnopeus * | 5000 Mbit/s | Quality of Service -tuki | ✓ |
| Suurin siirtoetäisyys | 5000 m | Network Time Protocol (NTP) client | ✓ |
| Antenni | | Virranhallinnan tuki | ✓ |
| Antennin muotoilu | Ulkoinen | RMON-tilastot | ✓ |
| Antennien määrä | 1 | Link Loss Forwarding (LLF) | ✓ |
| Langattoman lähiverkon ominaisuudet | | Linkkien yhdistäminen | ✓ |
| WLAN-tiedonsiirtonopeus (maks.) | 10000 Mbit/s | Järjestelmävaatimukset | |
| Taajuuskaista | 80GHz (71 - 76GHz, 81 - 86GHz) | Laitteistovaatimukset | Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox |
| Modulointi | 8-QAM, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM, BPSK | Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Microsoft Windows, Mac OS, Linux Distributions |
| Vastaanottimen herkkyys | See Datasheet | Virranhallinta | |
| Lähtöteho (dBm) | See Datasheet | Virtalähteen malli | PoE |
| Taajuuden vakaus | 5 ppm | AC-syöttöjännite | 100-240 V |
| Ulkotilan kantama | 5000 | Virrankulutus | 32 W |
| Verkko | | Tehonkulutus (maks.) | 53 W |
| Ethernet LAN | ✓ | Power over Ethernet -tuki | ✓ |
| Ethernet LAN -käyttöliittymän tyyppi | Gigabitti Ethernet | Power over Ethernet (PoE) | 55 V |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s | Pistoketyyppi | Tyyppi G |
| Verkkostandardit | IEEE 1588v2, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x | Ympäristöolosuhteet | |
| Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) | Käyttölämpötila (T-T) | -35 - 55 °C |
| Täysin kaksipuolinen | ✓ | Sertifikaatit | |
| Auto MDI/MDI-X | ✓ | Sertifiointi | ETSI EN 302 217 / FCC CFR 47, Part 101 and Part 15 |
| Staatillinen IP | ✓ | Paino ja mitat | |
| Dynaaminen IP | ✓ | Antennin halkaisija | 60 cm |
| Liitettävyys | | Paino | 15,5 kg |
| Yhteysteknologia | Langallinen & langaton | Pakkauksen sisältö | |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 4 | Maadoitus | ✓ |
| Suojaus | | PoE+ -injektorit(t) | ✓ |
| Tietoturva-algoritmit | 128-bit AES, 256-bit AES | Kiinnitysteline sisältyy | ✓ |
| MAC-osoitteensuodatus | ✓ | Virtalähde mukana | ✓ |
| Pääsynhallintalista | ✓ | Sisältää johdot | LAN (RJ-45) |
| | | Antenni sisältyy | ✓ |
| | | Käyttöopas | ✓ |

| Hallintaominaisuudet | | Pakkauksen sisältö | |
|--|---|------------------------|----------------|
| Hallintaprotokolla | SNMP v1/v2c/v3, HTTPs, SSH, SFTP, RADIUS, | Pika-asennusopas | ✓ |
| Verkkosivupohjainen hallinta | ✓ | Muut ominaisuudet | |
| Ominaisuudet | | Takuuaika | 2 vuosi/vuosia |
| Tuotetyyppi * | Verkkosilta | Pakkaustiedot | |
| Kiinnitystyyppi | Tolppa/seinä | Pakkauksen leveys | 700 mm |
| Tuotteen väri | Valkoinen | Pakkauksen syvyys | 700 mm |
| Virran merkkivalo | ✓ | Pakkauksen korkeus | 500 mm |
| Reaaliaikainen parametrien ohjaus (RTPC) | ✓ | Pakkauksen paino | 18,5 kg |
| Automaattivaihteiston tehonsäätö (ATPC) | ✓ | Pakkaustyyppi | Laatikko |
| International Protection (IP)-koodi | IP67 | Lukumäärä per pakkaus | 1 kpl |
| Ylijännitesuoja | ✓ | Logistiikkatiedot | |
| | | UK Trade Tariff -koodi | 85176200 |



5060693980893

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date