

iivama ProLite T1634MC-B1S tietokoneen litteä näyttö 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LED Kosketusnäyttö musta

Tuotemerkki : iivama

Tuoteperhe: ProLite

Tuotekoodi: T1634MC-B1S

Tuotteen nimi : T1634MC-B1S

iivama ProLite T1634MC-B1S. Näytön halkaisija: 39,6 cm (15.6"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä, HD-tyyppi: Full HD, Näytön teknologia: LED, Näytön pinta: Matta, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. VESA-kiinnitys. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Ergonomia	
Näytön halkaisija *	39,6 cm (15.6")	VESA-kiinnitys *	✓
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1080 pikseliä	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
HD-tyyppi *	Full HD	Korkeussäätö	✓
Vakiokuvasuhde *	16:9	Kallistuskulma	90 - 5°
Näytön teknologia *	LED	On Screen Display (OSD)	✓
Paneelin tyyppi *	IPS	Virranhallinta	
Kosketusnäyttö *	✓	Energiatohokkuusluokka (SDR) *	E
Kosketusnäyttöteknologia	Projisoitu kapasitiivinen järjestelmä	Energiatohokkuusluokka (HDR) *	Ei saatavilla
Samanaikaisten kosketuskohtien lukumäärä	10	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	10 kWh
Näytön kirkkaus (terävin)	450 cd/m ²	Virrankulutus *	18 W
Näytön kirkkaus (tavallinen)	405 cd/m ²	Virrankulutus valmiustilassa *	1,5 W
Näytön pinta	Matta	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Näytön muoto *	Litettä	Virtalähteen tyyppi	Ulkoinen
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	700:1	Energiatohokkuusasteikko	A - G
Suurin päivitystaajuus *	60 Hz	Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL)	1530736
Katselukulma, vaakasuora	178°	Paino ja mitat	
Katselukulma, pystysuora	178°	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	381 mm
Näyttövärejä *	16,2 miljoonaa väriä	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	200 mm
Vasteaika (min.)	25 ms	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	285,5 mm
Kuvapikselitiheys	0,179 x 0,179 mm	Paino (jalustan kanssa)	3,4 kg
Digitaalinen vaakataajuus	30 - 84 kHz	Pakkaustiedot	
Ruudun halkaisija (cm)	39,5 cm	Pakkauksen leveys	445 mm
Värin syvyys	6 bittiä	Pakkauksen syvyys	150 mm
Värikirjo	90%	Pakkauksen korkeus	355 mm
Suunnittelu		Pakkauksen paino	5,18 kg
Asema markkinoilla *	Office	Pakkauksen sisältö	
Tuotteen väri *	musta	Sisältää johdot	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Lasin paksuus	2,4 mm	Muut ominaisuudet	
Liitettävyys		International Protection (IP)-koodi	IP65
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1	Toisen näytön todellinen katselualue	344,2 x 193,6 mm
HDMI *	✓		
HDMI-porttien lukumäärä	1		
DisplayPort-portteja	1		
HDCP	✓		



4948570122110

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date