

Part No. **43098**

10M USB 3.0 ACTIVE CABLE

10M USB 3.0 EXTENSION FOR DIRECT DEVICE CONNECTION

DESCRIPTION

- 10 metre USB 3.0 Active Repeater Cable
- Supports transfer rates up to 5Gbps
- Ideal for direct device connection
- Plug & Play installation
- 2 year warranty

The Lindy USB 3.0 Active Cable uses built-in active electronics to extend the cable length of a USB 3.0 device by an additional 10m whilst continuing to support data transfer rates of up to 5Gbps. With USB A male and USB B male connectors this product allows Type B devices such as printers to be connected directly at longer distances and ensures flexible positioning.

The Lindy USB 3.0 Active Extension Cable is compatible with all USB Type A equipped computers. With plug and play functionality, this extension cable can be installed quickly and with minimum fuss.

It is recommended that this extender is used with low power or self powered USB peripherals and not high power consuming devices, unless they have their own power supply.

RELATED PRODUCTS

0

10M USB 3.0 ACTIVE CABLE

CONNECTORS

Connector A	USB Type A Male
Connector B	USB Type B Male
Power	-
Housing Material	Plastic
Connector Plating	Nickel
Pin Construction	Copper
Pin Plating	Nickel
Dimensions (approx.) WxDxH	USB A Male: 16x49x9mm [0.63x3.7x0.35in] USB B Male: 10x52x13mm [0.39x2.05x0.51in] Repeater (2x): 35x100x15mm

SPECIFICATONS

Supported Bandwidth	5 Gbps
Nominal Attenuation	100 MHz, -1.5 dB 1.25 GHz, -5.0 dB 2.5 GHz, -7.5 dB 7.5 GHz, -25 dB

Minimum Bend Radius	60mm [2.36in]
Maximum Tensile Load	N/A
Operating Temperature	0°C - 55°C [32°F - 131°F]
Storage Temperature	-20°C - 85°C [-4°F - 185°F]
Transmission Medium	Twisted Pair
Transmission Technology	USB 3.0

PURCHASING INFORMATION

No.	43098
EAN	4002888430982

CABLE CONSTRUCTION

Length	10m [32.8ft]
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Colour	Black
Type	Round
Jacket Diameter	7mm +/- 0.15mm [0.28in +/- 0.01in]
Jacket Material	PVC
Conductor Material	Copper
Conductor Gauge	28/28/22AWG
Shielding	85% Aluminium

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimensions	300x300x80mm [11.81x11.81x3.15in]
Net Weight	0.5kg [1.1lb]
Gross Weight	0.530kg [1.17lb]
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

0

THIS PRODUCT IS ALSO AVAILABLE IN OTHER LENGTHS

0

Artikelnr. **43098**

10M USB 3.0 AKTIVKABEL

DIREKTER ANSCHLUSS EINES USB-GERÄTES IN 10M ENTFERNUNG

BESCHREIBUNG

- 10m USB 3.0 Aktivkabel
- Unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s
- Ideal zum direkten Anschluss des USB Devices
- Plug- & Play-Installation
- 2 Jahre Garantie

Das Lindy USB 3.0 Aktivkabel verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 3.0 Devices um 10m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 5Gbit/s unterstützt. Es verfügt über einen USB-Stecker Typ A und einen USB-Stecker Typ B und ermöglicht somit den direkten Anschluss von USB-Geräten mit USB-Buchse Typ A wie beispielsweise Drucker und eine flexible Positionierung in größerer Entfernung.

Das Lindy USB 3.0 Aktivkabel ist kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A. Es unterstützt Plug & Play und kann schnell und einfach angeschlossen werden. Das Aktivkabel wird über den USB Bus mit Strom versorgt und sollte daher nur mit USB-Geräten mit niedrigem Stromverbrauch verwendet werden oder mit Geräten, die über ein eigenes Netzteil verfügen.

VERWANDTE PRODUKTE

0

10M USB 3.0 AKTIVKABEL

ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	USB-Stecker Typ A
Steckverbinder B	USB-Stecker Typ B
Stromversorgung/Netzteil	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Beschichtung des Steckverbinders	Nickel
Pin-Konstruktion	Kupfer
Beschichtung des Pins	Nickel
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB-A-Stecker: 16x49x9mm (0.63x3.7x0.35in) USB-B-Stecker: 10x52x13mm (0.39x2.05x0.51in) Repeater (2x): 35x100x15mm

SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	5Gbit/s
Nominale Dämpfung	100 MHz, -1.5 dB 1.25 GHz, -5.0 dB 2.5 GHz, -7.5 dB 7.5 GHz, -25 dB

Minimaler Biegeradius	60mm (2.36in)
Maximale Zugbelastung	N/A
Betriebstemperatur	0°C - 55°C (32°F - 131°F)
Lagertemperatur	-20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
Übertragungsmedium	Twisted Pair
Übertragungstechnologie	USB 3.0

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43098
EAN	4002888430982

KABELKONSTRUKTION

Länge	10m (32.8ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Farbe	Schwarz
Typ	Rund
Manteldurchmesser	7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
Mantelmaterial	PVC
Leitermaterial	Kupfer
Leitermaße	28/28/22AWG
Schirmung	85% Aluminium

SONSTIGES

Verpackungstyp	Polybag
Verpackungsmaße	300x300x80mm (11.81x11.81x3.15in)
Nettogewicht	0,5 (1.1lb)
Gesamtgewicht	0.530kg (1.17lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

VERPACKUNGSGEHALT

0

DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

0

N° art. 43098

RALLONGE ACTIVE USB 3.0, 10M

RALLONGE USB 3.0 TYPE A, 10M



DESCRIPTION

- Rallonge active USB 3.0 15 mètres
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
- Idéal pour une connexion directe d'un périphérique
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge Lindy USB 3.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 3.0 de 10m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 5Gbit/s. Avec ses connecteurs USB type A mâle et type A mâle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que des imprimantes sans perte de vitesse.

Cette rallonge est utilisable avec n'importe quel ordinateur équipé en USB type A. Avec sa fonctionnalité 'plug and play', cette rallonge peut être installée rapidement.

Il est recommandé que cette rallonge soit utilisée avec des périphériques USB peu gourmands en courant, sauf s'ils possèdent leur propre alimentation externe.

PRODUITS RATTACHÉS

0

RALLONGE ACTIVE USB 3.0, 10M

ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	USB Type A Male
Steckverbinder B	USB Type B Male
Stromversorgung/Netzteil	-
Gehäusematerial	Plastic
Beschichtung des Steckverbinders	Nickel
Pin-Konstruktion	Cuivre
Beschichtung des Pins	Nickel
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB A Male: 16x49x9mm [0.63x3.7x0.35in] USB B Male: 10x52x13mm [0.39x2.05x0.51in] Repeater (2x): 35x100x15mm

SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	5 Gbit/s
Nominale Dämpfung	100 MHz, -1.5 dB 1.25 GHz, -5.0 dB 2.5 GHz, -7.5 dB 7.5 GHz, -25 dB

Minimaler Biegeradius	60mm [2.36in]
Maximale Zugbelastung	-
Betriebstemperatur	0°C - 55°C [32°F - 131°F]
Lagertemperatur	-20°C - 85°C [-4°F - 185°F]
Übertragungsmedium	Twisted Pair
Übertragungstechnologie	USB 3.0

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43098
EAN	4002888430982

KABELKONSTRUKTION

Länge	10m [32.8ft]
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Farbe	Noir
Typ	Rond
Manteldurchmesser	7mm +/- 0.15mm [0.28in +/- 0.01in]
Mantelmaterial	PVC
Leitermaterial	Cuivre
Leitermaße	28/28/22AWG
Schirmung	85% Aluminium

SONSTIGES

Verpackungstyp	Polybag
Verpackungsmaße	300x300x80mm [11.81x11.81x3.15in]
Nettogewicht	0.5 [1.1lb]
Gesamtgewicht	0.530kg [1.17lb]
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

VERPACKUNGSMENGE

0

DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

0

Art. 43098

CAVO ATTIVO USB 3.0, 10M

ESTENDE UNA CONNESSIONE USB 3.0 DI 10M

DESCRIZIONE

- Prolunga attiva USB 3.0 da 10m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
- Ideale per la connessione diretta di un dispositivo
- Plug & Play
- 2 anni di garanzia

Questa prolunga attiva USB 3.0 grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 3.0 a distanze superiori a 10m mantenendo una velocità di trasferimento dati di 5Gbps. Ha connettori USB A Maschio e USB B Maschio per connessioni dirette a periferiche con porta Tipo B come stampanti, scanner, ecc.

La prolunga attiva USB 3.0 è compatibile con computer con porte USB Tipo A. Perfetta per installazioni sia professionali che domestiche.

Raccomandiamo l'utilizzo di questo extender in combinazione con periferiche USB a basso consumo o autoalimentate e non con dispositivi ad alto consumo se non alimentati separatamente.

PRODOTTI CORRELATI

0

CAVO ATTIVO USB 3.0, 10M**CONNETTORI**

Connettore A	USB Tipo A Maschio
Connettore B	USB Tipo B Maschio
Alimentatore	-
Materiale dei Connettori	Plastica
Placcatura dei Connettori	Nichel
Composizione dei Pin	Rame
Placcatura dei Pin	Nichel
Dimensioni (ca.)LxAxP	USB A Maschio: 16x49x9mm (0.63x3.7x0.35in) USB B Maschio: 10x52x13mm (0.39x2.05x0.51in) Repeater (2x): 35x100x15mm

SPECIFICHE

Larghezza di banda supportata	5 Gbps
Attenuazione nominale	100 MHz, -1.5 dB 1.25 GHz, -5.0 dB 2.5 GHz, -7.5 dB 7.5 GHz, -25 dB

Raggio minimo di curvatura	60mm (2.36in)
Massimo carico in trazione	-
Temperatura di stoccaggio	0°C - 55°C (32°F - 131°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
Mezzo Trasmissivo	Coppia ritorta
Tecnologia Trasmissivo	USB 3.0

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

No.	43098
EAN	4002888430982

COMPOSIZIONE DEL CAVO

Lunghezza	10m (32.8ft)
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Colore	Nero
Tipo	Rotondo
Diametro della Guaina	7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
Materiale della Guaina	PVC
Materiale del Conduttore	Rame
Dimensione del Conduttore	28/28/22AWG
Schermatura	85% Alluminio

VARIE

Tipo di imballaggio	Polybag
Dimensioni confezione	300x300x80mm (11.81x11.81x3.15in)
Peso netto	0.5 (1.1lb)
Peso complessivo	0.530kg (1.17lb)
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, RCM, RoHS & REACH

RIFERIMENTI PER L'ORDINE

0

QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE IN DIVERSE LUNGHEZZE

0