



ATEN SN3402 päätelvelin RS-232/422/485

Tuotemerkki : ATEN

Tuotekoodi: SN3402-AX-G

Tuotteen nimi : SN3402

ATEN SN3402. Virtalähteen malli: DC, Tehonkulutus (maks.): 1,3 W, Virrankulutus: 1,19 W. LED-merkkivalot: Teho, Tila. Tuotteen leveys: 117 mm, Tuotteen syvyys: 98 mm, Tuotteen korkeus: 26 mm. Tuotteen väri: musta, Kotelomateriaali: Metalli, Turvallisuus: UL 60950-1, UL 62368-1. Jalkatyynyjen lukumäärä: 4 kpl



Tekniset tiedot		Paino ja mitat	
Sarjaporttien määrä *	2	Tuotteen korkeus	26 mm
Sarjaliitännän tyyppi	RS-232/422/485	Paino	210 g
Eristys	1,5 kV	Pakkauksen leveys	59 mm
Ylijännitesuojaus	2 kV	Pakkauksen syvyys	239 mm
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100 Mbit/s	Pakkauksen korkeus	160 mm
Staatittisen sähkön purkauksen (ESD) -suoja	8 kV	Pakkauksen paino	480 g
Tiedonsiirtonopeus	100 Mbit/s	Ympäristöolosuhteet	
Virranhallinnan tuki	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 60 °C
Baudinopeus	921,6 Kbit/s	Varastointilämpötila	-40 - 75 °C
RS-232-signaalit	CTS, DCD, DSR, DTR, GND, RTS, RXD, TXD	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 95%
RS-422-signaalit	GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-	Suunnittelu	
RS-485-signaalit	Data+, Data-, GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-	Tuotteen väri	musta
Databitit	5, 6, 7, 8	Kotelomateriaali	Metalli
Flow Control -tyyppi	DTR/DSR, RTS/CTS, XON/XOFF	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
Pariteettibitti	Tasainen, Mark, Ei, Odd, Avaruus	DIN-kiskoon kiinnitys	✓
Stop-bitit	1, 1.5, 2	Turvallisuus	UL 60950-1, UL 62368-1
Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS	Pakkauksen sisältö	
Liitettävyyden		DIN-raidepakkaus sisältyy	✓
Ethernet LAN	✓	Terminal block mukana	✓
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Jalkatyynyjen lukumäärä	4 kpl
Riviliitin portti	✓	Käyttöopas	✓
Virranhallinta		Logistiikkatiedot	
Virtalähteen malli	DC	Alkuperämaa	Taiwan
Tehonkulutus (maks.)	1,3 W	Määrä per tuotepakkaus	10 kpl
Virrankulutus	1,19 W	Tuotepakkauksen paino	4,86 kg
Tulojännite	100 - 240 V	Pakkauksen tilavuus	2265,35 cm ³
Syötteen taajuus	50 - 60 Hz	Tuotepakkauksen tilavuus	27467,33 cm ³
Ulostulojännite	9 - 48 V	Tuotepakkauksen pituus	490 mm
Merkkivalot		Tukkupakkauksen leveys	315 mm
LED-merkkivalot	Teho, Tila	Tukkupakkauksen korkeus	178 mm
		Tuotepakkauksen nettopaino	2,7 kg
		Kestävyys	
		Kestävän kehityksen mukainen	✓

Paino ja mitat

Tuotteen leveys 117 mm
Tuotteen syvyys 98 mm

Kestävyys

Kestävän kehityksen sertifikaatit UL ECOLOGO



4710469341557

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date