

Part no.:

41511

## HDMI 2.1 Female to Female Coupler

Coupler with Female to Female connections



### | DESCRIPTION

- Coupler which connects two HDMI cables together for extended distances
- Installs easily between two HDMI cable
- Supports resolutions up to 8K UHD 7680x4320@60Hz 4:4:4 8-bit
- Gold plated connectors and contacts
- 10 year warranty

The Lindy HDMI Coupler is a compact solution for connecting two short HDMI cables together for extended distances.

Please note: When using this coupler, we recommend the total combined cable distance does not exceed 5m (e.g. 3 in, 2 out).

### Connectors

- Connector A: HDMI Female
- Connector B: HDMI Female
- Housing Material: Metal
- Connector Plating: Gold
- Pin Construction: Gold
- Pin Plating: Gold
- Dimensions (approx.) WxDxH: 29x17x7mm (1.14x0.68x0.3in)

### Specifications

- Supported Bandwidth: 48Gbps

- Maximum Resolution: 8K UHD 7680x4320@60Hz 4:4:4 10-bit
- Operating Temperature: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Storage Temperature: -10°C - 80°C (-10°F - 176°F)

#### Miscellaneous

- Packaging Type: Polybag
- Warranty (Years): 10
- Product Compliance: RoHS, REACH

#### Purchasing Information

- No.: 41511
- EAN: 4002888415118

Artikelnr.:

41511

## HDMI 2.1 Buchse zu Buchse Kupplung

Kupplung mit Buchse zu Buchse Verbindungen



### | BESCHREIBUNG

- Kupplung, die zwei HDMI-Kabel für größere Entfernungen miteinander verbindet
- Lässt sich leicht zwischen zwei HDMI-Kabeln installieren
- Unterstützt Auflösungen bis zu 8K UHD 7680x4320@60Hz 4:4:4 8-bit
- Vergoldete Anschlüsse und Kontakte
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die Lindy HDMI Kupplung ist eine kompakte Lösung, um zwei kurze HDMI-Kabel über längere Distanzen miteinander zu verbinden.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie diesen Koppler verwenden, empfehlen wir, dass die gesamte kombinierte Kabellänge 5m nicht überschreitet (z.B. 3 in, 2 out).

### Anschlüsse

- Anschluss A: HDMI-Buchse
- Anschluss B: HDMI-Buchse
- Gehäusematerial: Metall
- Beschichtung des Steckverbinders: Gold
- Pin Konstruktion: Gold
- Beschichtung der Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 29x17x7mm (1.14x0.68x0.3in)

### Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 48Gbps
- Maximale Auflösung: 8K UHD 7680x4320@60Hz 4:4:4 10-bit
- Betriebstemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 80°C (-10°F - 176°F)

### Sonstiges

- Verpackungsart: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Produkt Compliance: RoHS, REACH

### Verkaufsinformationen

- No.: 41511
- EAN: 4002888415118

No.:

41511

## Double femelle HDMI 2.1

Coupleur HDMI 2.1 femelle / femelle



### | DESCRIPTION

- Coupleur qui permet de connecter deux câbles HDMI ensemble pour de plus grandes distances.
- S'installe facilement entre deux câbles HDMI
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 8K UHD 7680x4320@60Hz 4:4:4 8 bit
- Connecteurs et contacts plaqués or
- Garantie 10 ans

Le coupleur HDMI Lindy est une solution compacte pour connecter deux câbles HDMI courts ensemble sur de longues distances.

Remarque : lorsque vous utilisez ce coupleur, nous vous recommandons de ne pas dépasser une distance totale de 5 m (par exemple, 3 mètres en entrée et 2 mètres en sortie).

### Connecteurs

- Connecteur A : HDMI femelle
- Connecteur B : HDMI femelle
- Matériau du boîtier : Métal
- Placage des connecteurs : Or
- Construction des broches : Or
- Placage des broches : Or
- Dimensions (approx.) LxlxH : 29x17x7mm (1.14x0.68x0.3in)

## Spécifications

- Bande passante prise en charge: 48Gbit/s
- Résolution maximale : 8K UHD 7680x4320@60Hz 4:4:4 10 bit
- Température de fonctionnement : 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Température de stockage : -10°C - 80°C (-10°F - 176°F)

## Divers

- Type d'emballage : Sachet individuel
- Garantie (années) : 10
- Conformité du produit : RoHS, REACH

## Informations Commerciales

- No.: 41511
- EAN: 4002888415118

No.:

41511

## Accoppiatore HDMI 2.1 da femmina a femmina

Accoppiatore con connessioni femmina-femmina



### | DESCRIZIONE

- Accoppiatore che collega due cavi HDMI tra loro per ottenere distanze maggiori
- Si installa facilmente tra due cavi HDMI
- Supporta risoluzioni fino a 8K UHD 7680x4320@60Hz 4:4:4 8-bit
- Connettori e contatti placcati in oro
- 10 anni di garanzia

L'accoppiatore Lindy HDMI è una soluzione compatta per collegare insieme due cavi HDMI corti per distanze maggiori.

Nota bene: quando si utilizza questo accoppiatore, si raccomanda che la distanza totale del cavo combinato non superi i 5 m (ad es. 3 in, 2 out).

### Connettori

- Connettore A: HDMI femmina
- Connettore B: HDMI femmina
- Materiale dell'alloggiamento: Metallo
- Placcatura del connettore: Oro
- Costruzione dei pin: Oro
- Placcatura dei pin: Oro
- Dimensioni (circa) LxPxA: 29x17x7mm (1,14x0,68x0,3in)

### Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 48 Gbps
- Risoluzione massima: 8K UHD 7680x4320@60Hz 4:4:4 10-bit
- Temperatura di funzionamento: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 80°C (-10°F - 176°F)

### Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (anni): 10
- Conformità del prodotto: RoHS, REACH

### Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 41511
- EAN: 4002888415118



No.:

41511

## Acoplador HDMI 2.1 hembra-hembra

Acoplador con conexiones hembra-hembra



### | DESCRIPCIÓN

- Acoplador que conecta dos cables HDMI para ampliar distancias
- Se instala fácilmente entre dos cables HDMI
- Admite resoluciones de hasta 8K UHD 7680x4320@60Hz 4:4:4 8 bits
- Conectores y contactos chapados en oro
- 10 años de garantía

El acoplador HDMI Lindy es una solución compacta para conectar dos cables HDMI cortos para distancias largas.

Nota: Al utilizar este acoplador, recomendamos que la distancia total combinada de los cables no supere los 5 m (por ejemplo, 3 de entrada, 2 de salida).

### Conectores

- Conector A: HDMI hembra
- Conector B: HDMI hembra
- Material de la carcasa: Metal
- Revestimiento del conector: Oro
- Construcción del pin: Oro
- Revestimiento de las clavijas: Oro
- Dimensiones (aprox.) AnxPrxAI: 29x17x7mm (1,14x0,68x0,3")

### Características técnicas

- Ancho de banda admitido: 48 Gbps
- Resolución máxima: 8K UHD 7680x4320@60Hz 4:4:4 10 bits
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10°C - 80°C (-10°F - 176°F)

### Miscelánea

- Tipo de embalaje: Bolsa de polietileno
- Garantía (Años): 10
- Conformidad del producto: RoHS, REACH

### Información de compra

- No.: 41511
- EAN: 4002888415118