

Lindy 39383 KVM -kytkin Lähetin & vastaanotin

Tuotemerkki : Lindy

Tuotekoodi: 39383

Tuotteen nimi : 39383

Lindy 39383. Malli: Lähetin & vastaanotin, Yhteysteknologia: Langallinen, Suurin siirtoetäisyys: 70 m. Lähettimen videoportin tyyppi: HDMI, Lähettimen paikallisen videoportin tyyppi: HDMI, Lähettimen paikallisen näppäimistön/hiiren porttityyppi: USB. Vastaanottimen paikallisen videoportin tyyppi: HDMI, Vastaanottimen paikallisen näppäimistön/hiiren porttityyppi: USB. USB-portin tyyppi: USB Type-A/USB Type-B. Syöttöjännite: 1 A, DC-jännite: 12 V



Ominaisuudet

Malli *	Lähetin & vastaanotin
Yhteysteknologia *	Langallinen
Suurin siirtoetäisyys	70 m
Tuetut kaapelityypit	Cat6
Digitaalinen enimmäistarkkuus	3840 x 2160 pikseliä
Suurin päivitystaajuus	30 Hz
Tuotteen väri	musta
Materiaali	Metalli
LED-merkkivalot	✓
Sisältyvien lähettimien lukumäärä	1

Lähetin

Lähettimen videoportin tyyppi	HDMI
Lähettimen paikallinen videoportti	✓
Lähettimen paikallisen videoportin tyyppi	HDMI
Lähettimen paikallisen näppäimistön/hiiren porttityyppi	USB
RJ-45 porttien määrä (lähetin)	1

Vastaanottaja

Vastaanottimen paikallisen videoportin tyyppi	HDMI
Vastaanottimen paikallisen näppäimistön/hiiren porttityyppi	USB
RJ-45 porttien määrä (vastaanotin)	1
Vastaanottimen paikallisten videoporttien määrä	1

Liitettävyyden

USB-portin tyyppi	USB Type-A/USB Type-B
HDMI-versio	2.0
USB 1.1 -porttien määrä	3

Virranhallinta

Syöttöjännite	1 A
DC-tulojakk	✓
DC-jännite	12 V

Paino ja mitat

Lähettimen leveys	9 cm
Lähettimen syvyys	6,8 cm
Lähettimen korkeus	2,2 cm
Lähettimen paino	560 g
Vastaanottimen leveys	9 cm
Vastaanottimen syvyys	6,8 cm
Vastaanottimen korkeus	2,2 cm
Vastaanottimen paino	560 g

Pakkaustiedot

Pakkauksen leveys	215 mm
Pakkauksen syvyys	135 mm
Pakkauksen korkeus	75 mm
Pakkauksen paino	740 g

Pakkauksen sisältö

Virtalähde mukana	✓
Sisältää johdot	USB
Käyttöopas	✓
Kiinnitysteline sisältyy	✓
Mukana olevat pistoketyypit	AU, EU, UK, US

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 90%
Säilytysympäristön kosteus	20 - 90%

Kestävyys

Kestävän kehityksen mukainen	✓
------------------------------	---

Muut ominaisuudet

Tuetut videomoodit	2160p
Portin enimmäiskaistanleveys	18 Gbit/s
Vaatimustenmukaisuustodistukset	Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), UKCA, CE, REACH, RoHS



4002888393836

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date