

HP 65W GaN USB-C -kannettavan laturi



Pienikokoinen, mutta tehokas

65 W:n kannettavan laturimme on tehokas ja kätevä. Se toimii hyvin useimpien USB-C®-laitteiden kanssa¹, sisältää kaksi tehokasta liitäntää samanaikaista lataamista varten² ja on pienempi kuin koskaan. Kanna tätä pienikokoista tehopakkausta mukanasasi ja nauti pikalatauksesta³ aina liikkeellä ollessasi ja galliumnitridi (GaN) -tekniikan tehokkuudesta.



*Product image may differ from actual product




Pieni mutta mahtava

Matkusta helposti tämä pienikokoinen tehopakkaus mukanasasi. Vaikka se onkin kompakti, saat kaikki tehokkaan latauksen hyödyt. Se on 20 % pienempi kuin edellisen sukupolven 65 W:n kannettavan laturimme, ja sen galliumnitridi (GaN) -tekniikka on entistä tehokkaampi paremmalla hyötysuhteella. Älä huumaannu tästä tehosta.



Pikalataus. Universaalia virtaa

Lataa kannettavasi ja muut laitteesi nopeasti³ USB-C®-liitännän pikalatausominaisuuksilla. Nauti pikalatauksesta useimmissa USB-C®-laitteissa, ei pelkästään HP:n tuotteissa¹. Laitteesi ekosysteemi on nyt täysin auki ja valmiina saamaan virtaa.



Samanaikainen USB-C®-lataus

Kaksi USB-C®-liitäntää useiden lataustarpeiden samanaikaiseen täyttämiseen. Puhelin ja kannettava. Kannettava ja tabletti. Tabletti ja sähköhammasharja? Mihin ikinä tarvitsetkaan virtaa päivän aikana, kytkeytyy tähän².



Sitouksemme planeettaamme kohtaan

Vähentääksemme käyttämämme raaka-aineen määrää laturi itsessään sisältää 30 % kierrätysmuovia⁴. Se toimitetaan täysin kierrätettävässä pakkauksessa⁵, joka täyttää kierrätysvaatimukset, ja näin se pysyy poissa kaatopaikoilta, kun asiakas hävittää sen⁶.

HP 65W GaN USB-C -kannettavan laturi



Tuotenumero	600Q7AA
Yhteensopivuus	Supports up to 65 W power delivery
UPC-numero	196337694811
JAN-koodi	(ABJ) 4573595760346; (UUF) 4573595760377
Tullinimike	8504407007
Yhteyden tyyppi	USB Type-C®
Syöttötaajuus	47–63 Hz
Käyttövirran syöttö	Enintään 1,6 A, 90 VAC
Syöttötehokkuus	89% min at 115 VAC/230 VAC at 20V/3.25A
Lähtöteho	65 W
Lähtöjännitteet	5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
Pittoaika	5 ms, tulo 115 VAC
Lähtövirtaraja	Enintään 8 A
Johdon pituus	39.37 in (power cord); 39.37 in (USB Type-C® cable); 100 cm (power cord); 100 cm (USB Type-C® cable)
Järjestelmävaatimukset, vähintään	USB Type-C® -portti
Takuu	HP:n vuoden rajoitettu vakiotakuu
Sertifoinnit ja vaatimustenmukaisuudet	CE Mark; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; EN 55022 Class B; FCC Class B; CISPR 32 Class B; CCC; NOM-1 NYCE; MTBF
Pakkauksen sisältö	verkkovirtalaite USB Type-C® -kaapeli 1 virtajohto takuukortti
Alkuperämaa	Valmistettu Kiinassa
Mitat (L x S x K)	75 x 53 x 22 mm
Paino	85 g
Pakkauksen mitat (L x S x K)	75 x 53.3 x 22 mm
Pakkauksen paino	525 g
Kestävän vaikutuksen määritykset	20% post-consumer recycled plastic; Packaging is recyclable ^{1,2}
Käytönaikaisen lämpötilan vaihteluväli	0–35 °C; 32 to 95°F
Varastoinnin lämpötilan vaihteluväli (Celsius)	-20–85 °C
Varastoinnin lämpötilan vaihteluväli (Fahrenheit)	-4 to 185°F
Vijännesuojaus	20V: 29V
Käytönaikainen ilmankosteuden vaihteluväli	20–95 % suht. kosteus (ei tiivistymistä)
Kosteus muulloin kuin käytön aikana	10–95 %:n suhteellinen kosteus
Operating altitude (metric)	Jopa 5 000 m
Käytön korkeustaso (jalkamitat)	Up to 16,400 ft
Virrankulutuksen kuvaus	65 W

HP 65W GaN USB-C -kannettavan laturi

Viestinnän alaviitteet

¹ Jopa 65 watin maksimilähtöteho yhden liitännän tilassa. Jopa 30 W + 30 W, 45 W + 20 W tai 20 W + 45 W maksimilähtöteho kahden liitännän tilassa.

² Tuettu lähtöteho kahden liitännän tilassa riippuu ladattavista laitteista. Jopa 30 W + 30 W, 45 W + 20 W tai 20 W + 45 W maksimilähtöteho kahden liitännän tilassa.

³ Tukee näitä valittuja pikalatauksen protokollia: PD/PPS/QC5.0/AFC.

⁴ Kierrätysmuovin osuus perustuu standardissa IEEE 1680.1 -2018 EPEAT asetettuun määrittelyyn.

⁵ Pakkaus/aaltopahvi- ja muovipihvimehusteet on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupihvimehusteet on tehty kokonaan kierrätetyistä puukuiduista ja luomumateriaalista. Kaikki muovipihvimehusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Ei koske muovipusseja ja vaatomuovisuojia.

⁶ Kierrätyspisteitä ei ole saatavilla kaikissa sijainneissa.

