

D-Link DGS-3130-54PS/E verkkokytkin Hallittu L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki Harmaa



Tuotemerkki : D-Link

Tuotekoodi: DGS-3130-54PS/E

Tuotteen nimi : DGS-3130-54PS/E

D-Link DGS-3130-54PS/E. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L3. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 48, USB 2.0 -porttien määrä: 1, Console-portti: RJ-45. MAC-osoitetaulukko: 16384 entries, Kytkentäkapasiteetti: 216 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Virtaliitin: AC-in-liitin. Power over Ethernet -tuki. Telineasennus

Hallintaominaisuudet		Suojaus	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Kehäsuojaus	✓
Kytinkerros	L3	BPDU suodatus/suojaus	✓
Quality of Service -tuki	✓	Todennustapa	MAC-pohjainen tunnistautuminen, Porttiperusteinen tunnistautuminen, Verkkopohjainen todennus
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Salanasuojaus	✓
ARP-tarkastus	✓	Queue scheduling algorithms	Deficit weighted round robin (DWRR), SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Järjestelmän tapahtumien loki	✓		
MIB-tuki	RFC 1213; RFC 4188; RFC 1157, 2571-2576; RFC 1907; RFC 1757, 2819; RFC 2021; RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665; RFC 2674 802.1p 2233, 2863 IF MIB; RFC 2618; RFC 2620; RFC 2925; RFC 2674, 4363; RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578; RFC 1215; RFC 1212; RFC 1215; RFC 1157, 2571-2576; RFC 4022; RFC 4113; RFC 4293; RFC 2737		
Liitettävyys		Monilähetysominaisuudet	
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	48	Multicast-tuki	✓
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Monilähetysten ominaisuudet	Hallittava multilähetys
SFP+ -moduulipaikkojen määrä	4	Protokollat	
Valokuituliitin	SFP+	GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✓
Console-portti	RJ-45	Reititysprotokollat	RIP
USB 2.0 -porttien määrä	1	Suunnittelu	
Virtaliitin	AC-in-liitin	Telineasennus *	✓
Verkko		Pinottava *	✓
Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Tuotteen väri	Harmaa
10G-tuki *	✓	LED-merkkivalot	✓
Ethernet kaapelointitekнологia	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Tuulettimien määrä	4 tuuletin(ta)
Porttien peilaus	✓	Suorituskyky	
Virranhallinnan tuki	✓	Physical stacking (kpl)	9
Linkkien yhdistäminen	✓	Virtual stacking (kpl)	32
Broadcast Storm Control	✓	Melutaso	56 dB
STP-Protokolla	✓	Keskimmääinen vikaantumisaika	356876 h
Head-of-line (HOL) blocking	✓	Virranhallinta	
VLAN-tuki	✓	Voimanlähde *	DC/PoE
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS)	✓
VLAN:ien määrä	4000	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
		Tehonkulutus (maks.)	474,51 W
		Power over Ethernet (PoE)	
		Power over Ethernet -tuki *	✓
		Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä	48
		Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	370 W
		Ympäristöolosuhteet	
		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
		Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%

Datasiirto		Ympäristöolosuhteet	
Kytkentäkapasiteetti *	216 Gbit/s	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Forwarding rate	161 Mpps	Lämmön poisohjaus	1619,03 BTU/h
MAC-osoitetaulukko *	16384 entries	Paino ja mitat	
Jonojen määrä	8	Tuotteen leveys	440 mm
Jumbo Frames -tuki	✓	Tuotteen syvyys	430 mm
Laitteen puskurimuistiin	2 MB	Tuotteen korkeus	44 mm
Suojaus		Paino	6,2 kg
DHCP-ominaisuudet	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping		
Pääsynhallintalista	✓		
Pääsylista (ACL) poistuminen	512		
Pääsylista (ACL) sisääntulo	2048		
IGMP snooping	✓		
Tietoturva-algoritmit	SNMP, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS		
SSH/SSL-tuki	✓		



0790069469992



790069469992

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.