

## Lenovo ThinkSystem ST650 V2 palvelin Torni (4U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W

Tuotemerkki : Lenovo

Tuoteperhe: ThinkSystem

Tuotekoodi: 7Z74A03QEA

Tuotteen nimi : ST650 V2



Lenovo ThinkSystem ST650 V2. Suoritinperhe: Intel® Xeon Silver, Prosessorin taajuus: 2,8 GHz, Prosessorimalli: 4309Y. Sisäinen muisti: 32 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4-SDRAM, Muistin sijoittelu (paikat x koko): 1 x 32 GB. Ethernet LAN, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Virtalähde: 1100 W, Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS). Alustatyyppi: Torni (4U)

Proessori		Liitettävyyden	
Suoritinvalmistaja *	Intel	VGA (D-Sub) -porttien määrä	1
Suoritinperhe *	Intel® Xeon Silver	Sarjaporttien määrä	1
Proessorimalli *	4309Y	<b>Suunnittelu</b>	
Proessorin taajuus *	2,8 GHz	Alustatyyppi *	Torni (4U)
Suorittimen boost-taajuus	3,6 GHz	Tuotteen väri	musta
Proessorin välimuisti	12 MB	Telineasennus	✓
Asennettujen prosessorien lukumäärä	1	<b>Suorituskyky</b>	
<b>Muisti</b>		Suorituskyvyn hallinta	XClarity Enterprise
Sisäinen muisti *	32 GB	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Sisäisen muistin tyyppi *	DDR4-SDRAM	Trusted Platform Module (TPM) versio	2.0
Muistin kellotaajuus	3200 MHz	<b>Ohjelmisto</b>	
Muistin sijoittelu (paikat x koko)	1 x 32 GB	Käyttöjärjestelmä asennettu *	✗
<b>Tallennusväline</b>		Yhteensopivat käyttöjärjestelmät *	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
RAID-tuki *	✓	<b>Virranhallinta</b>	
RAID-tasot	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) *	✓
Tuetut RAID-ohjaimet	930-8i 2GB	Virtalähde *	1100 W
Sisäiset laitepaikat	8	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
<b>Grafiikka</b>		Käyttölämpötila (T-T)	5 - 45 °C
Näytönohjaimen enimmäismuisti	16 MB	Varastointilämpötila	-40 - 60 °C
<b>Verkko</b>		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	8 - 90%
LAN-kontrolleri	Broadcom 57416	Säilytysympäristön kosteus	8 - 90%
Ethernet LAN	✓	Käyttökorkeus	0 - 3050 m
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	<b>Paino ja mitat</b>	
Ethernet-liitännän tyyppi	10 Gigabit Ethernet	Tuotteen leveys	175 mm
<b>Liitettävyyden</b>		Tuotteen syvyys	734 mm
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	3	Tuotteen korkeus	462 mm
USB 2.0 -porttien määrä	1		
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	5		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date