



TP-Link Omada AX1800 1201 Mbit/s Valkoinen

Tuotemerkki : TP-Link

Tuoteperhe: Omada

Tuotekoodi: EAP615GP-WALL

Tuotteen nimi : AX1800

TP-Link Omada AX1800. 2,4 GHz, 5 GHz, Tiedonsiirron enimmäisnopeus: 1201 Mbit/s. Tietoturva-algoritmit: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal. Ethernet LAN -datanopeudet: 1000 Mbit/s. Tuotteen väri: Valkoinen



Ominaisuudet		Liitettävyyden ominaisuudet	
2,4 GHz *	✓	Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	2
5 GHz *	✓	Virranhallinta	
6 GHz *	✗	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Tiedonsiirron enimmäisnopeus *	1201 Mbit/s	AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Datan enimmäissiirtonopeus (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Syöttöjännite	0.5 A
Datan enimmäissiirtonopeus (5 GHz)	1201 Mbit/s	Virrankulutus	12,2 W
Ethernet LAN -datanopeudet	1000 Mbit/s	Suunnittelu	
Verkkostandardit	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Sijoitus *	Seinä
Käyttäjien määrä	120 käyttäjä (t)	Tuotteen väri *	Valkoinen
Taajuusalue	80 MHz	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
MIMO	✓	LED-merkkivalot	Teho
MIMO-tyyppi	Multi User MIMO	Sertifiointi	CE, FCC, RoHS, IC
Hajaspektritekniikkamenetelmä	OFDMA	Antenni	
Wi-Fi Roaming	✓	Antennityyppi *	Sisäinen
VLAN-tuki	✓	Antennin suuntaustyyppi	Ympärisäteilevä
Nopeuden rajoitus	✓	Antennien määrä	2
Wireless isolation	✓	Antennin vahvistustaso (maks.)	6,5 dBi
Band Steering	✓	Tekniset tiedot	
Airtime Fairness (ATF)	✓	Vaatimustenmukaisuustodistukset	CE, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), RoHS
Quality of Service -tuki	✓	Paino ja mitat	
BeamForming-tekniikka	✓	Tuotteen leveys	143 mm
Lähetysteho (CE)	20 dBm	Tuotteen syvyys	86 mm
Lähetysteho (FCC)	21 dBm	Tuotteen korkeus	37,6 mm
Suojaus		Paino	320 g
Tietoturva-algoritmit *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal	Pakkauksen sisältö	
MAC-osoitteensuodatus	✓	Sisältyvien tuotteiden lukumäärä	1 kpl
Langattoman verkon tunnuksen (SSID) ominaisuudet	Multiple SSIDs, SSID-lähetys päällä/pois päältä	Asennussarja	✓
		Pika-aloitusopas	✓

Suojaus		Ympäristöolosuhteet	
SSID-tukien lukumäärä	16	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Hallintaominaisuudet		Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Syslog	✓	Kestävyys	
		Kestävän kehityksen mukainen	✓



8885020620528



8885020620535

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.