

NETGEAR GS748T Hallittu L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Sininen

Tuotemerkki : NETGEAR

Tuotekoodi: GS748T-500EUS



Tuotteen nimi : GS748T



NETGEAR GS748T. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2+. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 48. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries. Verkkostandardit: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Virtaliitin: DC-tulo jakkiliitin. Telineasennus

Hallintaominaisuudet		Suunnittelu	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Sertifiointi	CE mark, commercial FCC Part 15 Class A VCCI Class A EN 55022 (CISPR 22), Class A EN 50082-1 EN 55024 C-Tick
Kytinkerros	L2+		
Quality of Service -tuki	✓		
Verkkosivupohjainen hallinta	✓		
Liitettävyys		Suorituskyky	
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	48	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows, MAC, Linux
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Melutaso	52 dB
Combo SFP-porttien määrä	2	Keskimääräinen vikaantumisaika	108000 h
SFP -moduulipaikkojen määrä	2	Virranhallinta	
Virtaliitin	DC-tulo jakkiliitin	Voimanlähde *	AC
Verkko		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Verkkostandardit *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
10G-tuki *	✗	Virrankulutus	66 W
Täysin kaksipuolinen	✓	Tehonkulutus (maks.)	70 W
Virranhallinnan tuki	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Linkkien yhdistäminen	✓	Power over Ethernet -tuki *	✗
Nopeuden rajoitus	✓	Ympäristöolosuhteet	
STP-Protokolla	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
VLAN-tuki	✓	Varastointilämpötila	-10 - 70 °C
VLAN:ien määrä	64	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 90%
Datasiirto		Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Latenssi (10-100 Mbps)	20 us	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 3000 m
Jumbo Frames -tuki	✓	Paino ja mitat	
Laitteen puskurimuistiin	1,632 MB	Tuotteen leveys	305 mm
Suojaus		Tuotteen syvyys	43 mm
DHCP-ominaisuudet	DHCP client	Tuotteen korkeus	440 mm
Pääsynhallintalista	✓	Paino	4,9 kg
Suunnittelu		Pakkaustiedot	
Telineasennus *	✓	Sisältää johdot	LAN (RJ-45)
Tuotteen väri	Sininen	Pika-aloitusopas	✓
Turvallisuus	UL listed (UL 1950)/cUL, IEC 950/EN 60950	Käyttöopas	✓
		Käyttöopas	✓
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990



0606449098242



606449098242



4056572857340

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.