

## NETGEAR GS324P Hallitsematon Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki 1U musta

**Tuotemerkki** : NETGEAR

**Tuotekoodi**: GS324P-100EUS

**Tuotteen nimi** : GS324P

NETGEAR GS324P. Kytin tyyppi: Hallitsematon. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 48 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1p, IEEE 802.3at. Power over Ethernet -tuki. Telineasennus, Kotelo: 1U



Hallintaominaisuudet		Suorituskyky	
Kytin tyyppi *	Hallitsematon	Keskimääräinen vikaantumisaika	1193574 h
Quality of Service -tuki	✓	<b>Virranhallinta</b>	
<b>Liitettävyyden</b>		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Syöttöjännite	3 A
<b>Verkko</b>		Tehonkulutus (maks.)	210 W
Verkkostandardit *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3at	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
10G-tuki *	✗	Power over Ethernet -tuki *	✓
Täysin kaksipuolinen	✓	Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä	16
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE) -virta per portti	30 W
Auto-negotiaatio	✓	Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	190 W
<b>Datasiirto</b>		<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Kytkentäkapasiteetti *	48 Gbit/s	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 45 °C
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
Latenssi (1 Gbps)	4 us	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Jumbo Frames -tuki	✓	Säilytysympäristön kosteus	10 - 95%
Jumbo frames	10000	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Paketin lähettämismäärä (1 Gbps)	1448000 pps	Lämmön poisohjaus	718,2 BTU/h
Laitteen puskurimuistiin	0,192 MB	<b>Paino ja mitat</b>	
<b>Suojaus</b>		Tuotteen leveys	330 mm
Queue scheduling algorithms	Weighted Round Robin (WRR)	Tuotteen syvyys	206 mm
<b>Suunnittelu</b>		Tuotteen korkeus	43 mm
Telineasennus *	✓	Paino	2,44 kg
Kotelo	1U	<b>Sertifikaatit</b>	
Tuotteen väri	musta	Sertifiointi	CB, CE LVD, UL
Kotelon materiaali	Metalli	<b>Logistiikkatiedot</b>	
LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, Linkki, PoE, Teho, Nopeus	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Tuulettimien määrä	1 tuuletin(ta)		
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	CE, FCC 15 A, IC A, RCM, VCCI, KC		



0606449144802



606449144802

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.