

## NETGEAR GS524UP Hallitsematon Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki Harmaa

**Tuotemerkki :** NETGEAR

**Tuotekoodi:** GS524UP-100EUS

**Tuotteen nimi :** GS524UP



NETGEAR GS524UP. Kytkin tyyppi: Hallitsematon. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 48 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE.... Power over Ethernet -tuki. Telineasennus

Hallintaominaisuudet		Virranhallinta	
Kytkin tyyppi *	Hallitsematon	Virtalähde mukana *	✓
Quality of Service -tuki	✓	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
<b>Liitettävyyys</b>		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24	Syöttöjännite	8 - 4 A
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tehonkulutus (maks.)	578,8 W
<b>Verkko</b>		<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Verkkostandardit *	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u	Power over Ethernet -tuki *	✓
10G-tuki *	✗	Tuettu Power over Ethernet (PoE) - tyyppi	PoE+
Täysin kaksipuolinen	✓	Power over Ethernet plus (PoE +) - porttien määrä	24
Puolidupleksi	✓	Power over Ethernet (PoE) -virta per portti	60 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	480 W
<b>Datasiirto</b>		<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Kytkentäkapasiteetti *	48 Gbit/s	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
Latenssi (1 Gbps)	12 us	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Paketin lähettämismuutos (1 Gbps)	1448000 pps	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Laitteen puskurimuistiin	0,192 MB	Lämmön poisohjaus	1976,0232 BTU/h
<b>Suunnittelu</b>		<b>Paino ja mitat</b>	
Telineasennus *	✓	Tuotteen leveys	390 mm
Tuotteen väri	Harmaa	Tuotteen syvyys	220 mm
Kotelon materiaali	Metalli	Tuotteen korkeus	43 mm
LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, Linkki, PoE, Teho, Nopeus	Paino	3,1 kg
Tuulettimien määrä	2 tuuletin(ta)	<b>Logistiikkatiedot</b>	
<b>Suorituskyky</b>		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Keskimääräinen vikaantumisaika	809853,3 h		



0606449149777



606449149777



(01)10606449149774

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.