

NETGEAR M4300-28G-PoE+ Hallittu L2/L3/L4 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet -tuki 1U musta

Tuotemerkki : NETGEAR

Tuotekoodi: GSM4328PA-100NES



Tuotteen nimi : M4300-28G-PoE+



NETGEAR M4300-28G-PoE+. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2/L3/L4. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: 10G Ethernet (100/1000/10000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24, USB 2.0 -porttien määrä: 1, Console-portti: RJ-45. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 128 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az. Power over Ethernet -tuki. Telineasennus, Kotelo: 1U

Hallintaominaisuudet		Monilähetysominaisuudet	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Multicast-tuki	✓
Kytinkerros	L2/L3/L4	Suodatettujen monilähetysryhmien määrä	4000
Quality of Service -tuki	✓		
Liitettävyyys		Suunnittelu	
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24	Telineasennus *	✓
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Pinottava *	✓
SFP+ -moduulipaikkojen määrä	2	Kotelo	1U
Console-portti	RJ-45	Tuotteen väri	musta
USB 2.0 -porttien määrä	1	Tuulettimien määrä	1 tuuletin(ta)
Verkko		Suorituskyky	
Verkkostandardit *	IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az	Sisäänrakennettu prosessori	✓
10G-tuki *	✓	Prossessorin taajuus	800 MHz
Ethernet kaapelointitekniikka	10GBASE-T	Sisäinen muisti	1024 MB
IP-reititys	✓	Flash-muisti	256 MB
Automaattinen tunnistus	✓	Melutaso	39,8 dB
VLAN-tuki	✓	Virranhallinta	
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Private VLAN	Virtalähde mukana *	✓
VLAN:ien määrä	4096	Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS)	✓
Datasiirto		Virtalähteiden lukumäärä	1
Kytkentäkapasiteetti *	128 Gbit/s	AC-syöttöjännite	110 - 240 V
Forwarding rate	357 Mpps	Virrankulutus	577 W
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries	Tehonkulutus (maks.)	833,2 W
Latenssi (10 Gbps)	2,74 us	Power over Ethernet (PoE)	
Staattisten reittien määrä	64	Power over Ethernet -tuki *	✓
Jumbo Frames -tuki	✓	Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä	24
Laitteen puskurimuistiin	16 MB	Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	480 W
Suojaus		Ympäristöolosuhteet	
DHCP-ominaisuudet	DHCP server	Lämmön poisohjaus	196988 BTU/h
Pääsynhallintalista	✓	Paino ja mitat	
IGMP snooping	✓	Paino	5,09 kg
Tietoturva-algoritmit	HTTPS, SNMP, SSH	Logistiikkatiedot	
SSH/SSL-tuki	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
BPDU suodatus/suojaus	✓		



0606449112771



606449112771



(01)10606449112778

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.